

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WEWNĘTRZNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PUSZCZYKOWIE -  
Budynek główny - II PIĘTRO - wariant z klatką schodową wykończoną w GRESIE  
ADRES INWESTYCJI : UL. KASPROWICZA 3, 62-041 PUSZCZYKOWO.  
INWESTOR : Powiat Poznański  
ADRES INWESTORA : UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ.  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana i sanitarna  
DATA OPRACOWANIA : luty 2010 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	KORYTARZ				0.00
2	SALA LEKCYJNA NR52				0.00
3	SALA LEKCYJNA NR 53.				0.00
4	SALA LEKCYJNA NR 54.				0.00
5	WC CHŁOPCÓW.				0.00
6	MAGAZYN.				0.00
7	PRACOWNIA CHEMICZNA Z ZAPLECZEM.				0.00
8	SALA LEKCYJNA NR59.				0.00
9	SALA LEKCYJNA NR 60.				0.00
10	WC DZIEWCZĄT.				0.00
11	SALA LEKCYJNA NR62.				0.00
12	SALA LEKCYJNA NR63.				0.00
13	ZAPLECZE SALI NR 63.				0.00
14	KLATKA SCHODOWA.				0.00
	<b>RAZEM</b>				<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 KORYTARZ</b>					
1	<b>KNR K-01</b>	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0103-01</b>	208.21	m <sup>2</sup>	208.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.210</b>
<b>2 KNR 4-04</b>					
2	<b>1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;	m <sup>3</sup>		
d.1		1.1	m <sup>3</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
<b>3 KNR 4-04</b>					
3	<b>1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;	m <sup>3</sup>		
d.1		1.1	m <sup>3</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
<b>4 kalkulacja własna</b>					
4		Opłata za rzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;	m <sup>3</sup>		
d.1		1.1	m <sup>3</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
<b>5 NNRNKB</b>					
5	<b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1		208.21	m <sup>2</sup>	208.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.210</b>
<b>6 NNRNKB</b>					
6	<b>202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> . SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1		208.21	m <sup>2</sup>	208.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.210</b>
<b>7 KNR 2-02</b>					
7	<b>1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1		208.21	m <sup>2</sup>	208.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.210</b>
<b>8 KNR 2-02</b>					
8	<b>1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1		208.21	m <sup>2</sup>	208.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.210</b>
<b>9 KNR 2-02</b>					
9	<b>1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1		208.21	m <sup>2</sup>	208.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.210</b>
<b>10 KNR-W 4-01</b>					
10	<b>1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1		203.65	m <sup>2</sup>	203.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.650</b>
<b>11 KNR-W 2-02</b>					
11	<b>1218-04</b>	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe - ANALOGIA - demontaż i montaż ławek na korytarzu (odkrecenie i przykręcenie po malowaniu, 29 szt po 4 śruby). SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	szt.		
d.1		29	szt.	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
<b>12 KNR 0-17</b>					
12	<b>2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1		310.33	m <sup>2</sup>	310.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.330</b>
<b>13 KNR 4-01</b>					
13	<b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1		310.33	m <sup>2</sup>	310.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.330</b>
<b>14 KNR-W 2-02</b>					
14	<b>2005-03</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud.- wnęka korytarza przy sali nr 44 i 50 - SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1		1.8*4.0*2*1.2	m <sup>2</sup>	17.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.280</b>
<b>15 KNR-W 2-02</b>					
15	<b>1521-03</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		
d.1		203.65	m <sup>2</sup>	203.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.650</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>1521-04</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 203.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	203.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.650</b>
17	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV- 45400000-1; 203.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	203.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.650</b>
18	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej ościeżnic - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 310,33-203,65=106,68 106.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	106.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.680</b>
19	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01- 2007; CPV-45400000-1; 106.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	106.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.680</b>
20	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - sufitów - SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 208.21*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	104.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.105</b>
21	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1505-04</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipso- wych z gruntowaniem - dodatek za trzecie malowanie. SST-02-01-2007; CPV- 45400000-1; 208.21*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	104.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.105</b>
22	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi płycinowych. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 15x1,8=27,0 27.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
23	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0711-01</b>	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 15x0,5 7.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
24	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>1026-01</b>	Ościeżnice drewniane zwykłe - ANALOGIA - ościeżnice składane z płyty MDF typu np. PORTA o podwyższonej jakości. SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 27.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
25	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone - typu np. PORTA o podwyższonej jakości, okleina bukowa (2 szt drzwi "90" z kratką wentylacyjną). SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 27.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
26	<b>kalkulacja</b> d.1 <b>własna</b>	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-02-01-2007; CPV- 45400000-1; 15	szt		
			szt	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
27	<b>kalkulacja</b> d.1 <b>własna</b>	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji be- tonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 2x4,89+4x1,68=16,5 16.5	m		
			m	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
<b>2 SALA LEKCYJNA NR52</b>					
28	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 51.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
29	<b>KNR-W 4-01</b> d.2 <b>0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (5,96+8,69)x2=29,3 29.3	m		
			m	29.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.300</b>
30	<b>kalkulacja</b> d.2 <b>własna</b>	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	<b>KNR K-01</b> d.2 <b>0103-01</b>	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV- 45110000-1;	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		51.95	m <sup>2</sup>	51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
32	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
33	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
34	<b>kalkulacja</b> d.2 <b>własna</b>	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
35	<b>kalkulacja</b> d.2 <b>własna</b>	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 51,95x0,005=0,26 0.26	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
36	<b>KNR-W 4-01</b> d.2 <b>1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85,11x1,6/3,2=42,55 42.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
37	<b>KNR 0-17</b> d.2 <b>2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 29,3x3,2-1,8-5x1,41x2,21+5x1,75=85,11 85.11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	85.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.110</b>
38	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85.11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	85.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.110</b>
39	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1521-03</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85,11x1,6/3,2=42,55 42.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
40	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1521-04</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
41	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV- 45400000-1; 42.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
42	<b>KNR-W 4-01</b> d.2 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
43	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01- 2007; CPV-45400000-1; 42.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
44	<b>NNRNKB</b> d.2 <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
45	<b>NNRNKB</b> d.2 <b>202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
46	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
48	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
49	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
50	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
51	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
52	<b>kalkulacja</b> d.2 <b>własna</b>	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 5x1,41=7,05 7.05	m m	7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
53	<b>kalkulacja</b> d.2 <b>własna</b>	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach międzyokiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wykończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-03-01-2007; CPV-45420000-7; 4x0,3+6,8=8,0 8.0	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>3 SALA LEKCYJNA NR 53.</b>					
54	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 41.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.230</b>
55	<b>KNR-W 4-01</b> d.3 <b>0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (6,95+5,96)x2=25,86 25.86	m m	25.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.860</b>
56	<b>kalkulacja</b> d.3 <b>własna</b>	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57	<b>KNR K-01</b> d.3 <b>0103-01</b>	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 41.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.230</b>
58	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
59	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
60	<b>kalkulacja</b> d.3 <b>własna</b>	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
61	<b>kalkulacja</b> d.3 <b>własna</b>	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 41,23x0,005=0,22 0.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
62	<b>KNR-W 4-01</b> d.3 <b>1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 75,47x1,6/3,2=37,73 37.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>37.730</b>
63 d.3	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (6,95+5,96)x2x3,2-1,8-4x3,2+4x1,75=75,47 75.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.470</b>
64 d.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 75.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.470</b>
65 d.3	<b>KNR-W 2-02 1521-03</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 37.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.730</b>
66 d.3	<b>KNR-W 2-02 1521-04</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 37.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.730</b>
67 d.3	<b>KNR-W 2-02 1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 37.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.730</b>
68 d.3	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 75,47-37,73=37,74 37.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.740</b>
69 d.3	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 37.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.740</b>
70 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.230</b>
71 d.3	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.230</b>
72 d.3	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.230</b>
73 d.3	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.230</b>
74 d.3	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.230</b>
75 d.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.230</b>
76 d.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.230</b>
77 d.3	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.230</b>
78 d.3	<b>kalkulacja własna</b>	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4x1,41=5,64 5.64	m  m	  5.640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.640</b>
79 d.3	<b>kalkulacja własna</b>	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach między- okiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wy- kończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-03-01-2007; CPV- 45420000-7; 3X0,3+6,0=6,9 6.9	m  m	  6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
<b>4 SALA LEKCYJNA NR 54.</b>					
80 d.4	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 51.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
81 d.4	<b>kalk.indyw.</b>	Likwidacja istniejącej umywalki wraz z osprzętem i zaślepienie otworów po przejściach instalacyjnych - SST - I - 01 1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82 d.4	<b>KNR-W 4-01 0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (5,96+8,69)x2=29,3 29.3	m  m	  29.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.300</b>
83 d.4	<b>kalkulacja własna</b>	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84 d.4	<b>KNR K-01 0103-01</b>	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV- 45110000-1; 51.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
85 d.4	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku sa- mochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV- 90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
86 d.4	<b>KNR 4-04 1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku sa- mochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - na- stępne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
87 d.4	<b>kalkulacja własna</b>	Oplata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
88 d.4	<b>kalkulacja własna</b>	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV- 90000000-7; 51,95x0,005=0,26 0.26	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
89 d.4	<b>KNR-W 4-01 1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85,11x1,6/3,2=42,55 42.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
90 d.4	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 29,3x3,2-1,8-5x1,41x2,21+5x1,75=85,11 85.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  85.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.110</b>
91 d.4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  85.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.110</b>
92 d.4	<b>KNR-W 2-02 1521-03</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85,11x1,6/3,2=42,55 42.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
93 d.4	<b>KNR-W 2-02 1521-04</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.550	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
94	<b>KNR-W 2-02</b> d.4 <b>1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV- 45400000-1; 42.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
95	<b>KNR-W 4-01</b> d.4 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
96	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01- 2007; CPV-45400000-1; 42.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.550</b>
97	<b>NNRNKB</b> d.4 <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
98	<b>NNRNKB</b> d.4 <b>202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> . SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
99	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
100	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
101	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
102	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
103	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
104	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.950</b>
105	<b>kalkulacja</b> d.4 <b>własna</b>	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji be- tonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 5x1,41=7,05 7.05	m  m	  7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
106	<b>kalkulacja</b> d.4 <b>własna</b>	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach między- okiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wy- kończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-03-01-2007; CPV- 45420000-7; 4x0,3+6,8=8,0 8.0	m  m	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>5 WC CHŁOPCÓW.</b>					
107	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 19.49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.490</b>
108	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 19.49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.490</b>
109	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.49	m <sup>2</sup>	19.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.490</b>
110	<b>KNR-W 2-02</b> d.5 <b>1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - typu np. PORTA o podwyższonej jakości, okleina bukowa (3 szt drzwi "70" z kratką wentylacyjną). SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 3x1, 4=4,2 4.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
<b>6 MAGAZYN.</b>					
111	<b>KNR 0-17</b> d.6 <b>2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 8,4x3,2-1,8=25,1 25.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.100</b>
112	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.100</b>
113	<b>KNR-W 4-01</b> d.6 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.100</b>
114	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.100</b>
115	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.020</b>
116	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.020</b>
117	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.020</b>
<b>7 PRACOWNIA CHEMICZNA Z ZAPLECZEM.</b>					
118	<b>KNR 4-01</b> d.7 <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 19.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.770</b>
119	<b>kalk.indyw.</b> d.7	Likwidacja zlewozmywaka wraz z podejściami wod-kan i baterią na zapleczu 1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
120	<b>kalk.indyw.</b> d.7	Wymiana zlewozmywaka wraz z podejściami wod-kan, baterią i szafką (zlewozmywak z blachy kwasoodpornej) 1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
121	<b>KNR-W 4-01</b> d.7 <b>0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (7,72+8,26)x2+(3,47+5,35)x2=49,6 49.6	m  m	  49.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.600</b>
122	<b>kalkulacja</b> d.7 <b>własna</b>	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
123	<b>kalkulacja</b> d.7 <b>własna</b>	Demontaż stolików, podestu oraz dygestorium. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
124	<b>KNR K-01</b> d.7 <b>0103-01</b>	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu oraz posadzki żywicznej gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 19.77+63.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
125	<b>KNR 4-04</b> d.7 <b>1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		83.45*0.006	m <sup>3</sup>	0.501	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.501</b>
126 d.7	<b>KNR 4-04 1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.501	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.501	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.501</b>
127 d.7	<b>kalkulacja własna</b>	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.501	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.501	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.501</b>
128 d.7	<b>kalkulacja własna</b>	Utylizacja mat. pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.501	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.501	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.501</b>
129 d.7	<b>KNR 2-02 2010-09</b>	Zabudowa otworu po dygestorium ścianką z płyt g-k na ruszcie stalowym 3.0*1.5*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
130 d.7	<b>KNR-W 4-01 1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 143,3x1,6/3,2=71,65 71.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.650</b>
131 d.7	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 49,6x3,2-6x3,12+6x1,75-4x1,8=143,30 143.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.300</b>
132 d.7	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 143.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.300</b>
133 d.7	<b>KNR-W 2-02 1521-03</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 71.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.650</b>
134 d.7	<b>KNR-W 2-02 1521-04</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 71.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.650</b>
135 d.7	<b>KNR-W 2-02 1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templową - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 71.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.650</b>
136 d.7	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 71.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.650</b>
137 d.7	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 71.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.650</b>
138 d.7	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 63.68+19.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
139 d.7	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 83.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
140 d.7	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 83.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
141 d.7	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 83.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
142	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 83.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
143	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 83.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
144	<b>kalkulacja</b> <b>własna</b>	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 6x1,41=8,46 8.46	m		
			m	8.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.460</b>
145	<b>kalkulacja</b> <b>własna</b>	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach między-okiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wykończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-03-01-2007; CPV-45420000-7; 6x0,3+7,7+0,6=10,1 10.1	m		
			m	10.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.100</b>
146	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż naświetla. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1,05x3,44=3,61 3.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.610</b>
147	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2003-01</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01.SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 3,61+1,4x2,0=6,41 6.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.410</b>
148	<b>KNR 4-01</b> <b>0711-01</b>	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>8 SALA LEKCYJNA NR59.</b>					
149	<b>KNR 4-01</b> <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 52.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.140</b>
150	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (8,72+5,99)X2=29,42 29.42	m		
			m	29.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.420</b>
151	<b>kalkulacja</b> <b>własna</b>	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika). SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
152	<b>KNR K-01</b> <b>0103-01</b>	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 52.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.140</b>
153	<b>KNR 4-04</b> <b>1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
154	<b>KNR 4-04</b> <b>1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
155	<b>kalkulacja</b> <b>własna</b>	Oplata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
156	<b>kalkulacja</b> <b>własna</b>	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 52,14x0,005=0,26 0.26	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157 d.8	<b>KNR-W 4-01 1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85,49x1,6/3,2=42,75 42.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
158 d.8	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 29,42X3,2-5X3,12+5X1,75-1,8= 85.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	85.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.490</b>
159 d.8	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	85.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.490</b>
160 d.8	<b>KNR-W 2-02 1521-03</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
161 d.8	<b>KNR-W 2-02 1521-04</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
162 d.8	<b>KNR-W 2-02 1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
163 d.8	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
164 d.8	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
165 d.8	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.140</b>
166 d.8	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.140</b>
167 d.8	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.140</b>
168 d.8	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.140</b>
169 d.8	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.140</b>
170 d.8	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.140</b>
171 d.8	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.140</b>
172 d.8	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.140</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173 d.8	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; $5 \times 1,41 = 7,05$ 7.05	m m	7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
174 d.8	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach międzyokiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wykończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-03-01-2007; CPV-45420000-7; $4 \times 0,3 + 6,2 = 7,40$ 7.4	m m	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
<b>9 SALA LEKCYJNA NR 60.</b>					
175 d.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 51.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.980</b>
176 d.9	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; $(8,77 + 5,99) \times 2 = 29,52$ 29.52	m m	29.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.520</b>
177 d.9	kalkulacja własna	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
178 d.9	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 51.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.980</b>
179 d.9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
180 d.9	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
181 d.9	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
182 d.9	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; $41,51 \times 0,005 = 0,21$ 0,21	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
183 d.9	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; $85,82 \times 1,6 / 3,2 = 42,91$ 42.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.910</b>
184 d.9	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; $29,52 \times 3,2 - 5 \times 3,12 + 5 \times 1,75 - 1,8 = 85,82$ 85.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.820</b>
185 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.820</b>
186 d.9	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.910</b>
187 d.9	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>42.910</b>
188 d.9	<b>KNR-W 2-02 1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV- 45400000-1; 42.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.910</b>
189 d.9	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.910</b>
190 d.9	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01- 2007; CPV-45400000-1; 42.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.910</b>
191 d.9	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.980</b>
192 d.9	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> . SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.980</b>
193 d.9	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.980</b>
194 d.9	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.980</b>
195 d.9	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.980</b>
196 d.9	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.980</b>
197 d.9	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.980</b>
198 d.9	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.980</b>
199 d.9	<b>kalkulacja własna</b>	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji be- tonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 5x1,41=7,05 7.05	m  m	  7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
200 d.9	<b>kalkulacja własna</b>	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach między- okiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wy- kończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-03-01-2007; CPV- 45420000-7; 4x0,3+6,5=7,7 7.7	m  m	  7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
<b>10 WC DZIEWCZĄT.</b>					
201 d.10	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone - typu np. PORTA o podwyższonej jakości, okleina bukowa (3 szt drzwi "80" z kratką wentylacyjną). SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 3x1, 6=4,8 4.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
202 d.10	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności - ściany ponad płytkami i sufit. SST-02-01- 2007; CPV-45400000-1; (5.99*2+4.6*2)*1.5+5.99*4.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.324</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
203 d.10	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych jw. - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 59.324	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.324</b>
204 d.10	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych jw - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 59.324	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.324</b>
<b>11 SALA LEKCYJNA NR62.</b>					
205 d.11	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 52.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.040</b>
206 d.11	<b>KNR-W 4-01 0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (8,72+5,99)X2=29,42 29.42	m m	29.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.420</b>
207 d.11	<b>kalkulacja własna</b>	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
208 d.11	<b>KNR K-01 0103-01</b>	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 52.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.040</b>
209 d.11	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
210 d.11	<b>KNR 4-04 1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
211 d.11	<b>kalkulacja własna</b>	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
212 d.11	<b>kalkulacja własna</b>	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 52,04x0,005=0,26 0.26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
213 d.11	<b>KNR-W 4-01 1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85,49x1,6/3,2=42,75 42.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
214 d.11	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 29,42X3,2-5X3,12+5X1,75-1,8= 85.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.490</b>
215 d.11	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.490</b>
216 d.11	<b>KNR-W 2-02 1521-03</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
217 d.11	<b>KNR-W 2-02 1521-04</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
218 d.11	<b>KNR-W 2-02 1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.750	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
219 d.11	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
220 d.11	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
221 d.11	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.040</b>
222 d.11	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> . SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.040</b>
223 d.11	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.040</b>
224 d.11	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.040</b>
225 d.11	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.040</b>
226 d.11	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.040</b>
227 d.11	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.040</b>
228 d.11	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 52.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.040</b>
229 d.11	<b>kalkulacja własna</b>	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 5x1,41=7,05 7.05	m  m	  7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
230 d.11	<b>kalkulacja własna</b>	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach między-okiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wykończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-03-01-2007; CPV-45420000-7; 4x0,3+6,2=7,40 7.4	m  m	  7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
<b>12 SALA LEKCYJNA NR63.</b>					
231 d.12	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 63.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.670</b>
232 d.12	<b>kalk.indyw.</b>	Likwidacja istniejącej umywalki wraz z osprzętem i zaślepienie otworów po przejściach instalacyjnych - SST - I - 01 1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
233 d.12	<b>KNR-W 4-01 0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (8,25+7,72)X2=31,94 31.94	m  m	  31.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.940</b>
234 d.12	<b>kalkulacja własna</b>	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.  kpl.	  1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
235 d.12	<b>KNR K-01 0103-01</b>	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 63.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.670	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>63.670</b>
236 d.12	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.400	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
237 d.12	<b>KNR 4-04 1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.400	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
238 d.12	<b>kalkulacja własna</b>	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.400	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
239 d.12	<b>kalkulacja własna</b>	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 63,67x0,005=0,32 0.32	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.320	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
240 d.12	<b>KNR-W 4-01 1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 90,82x1,6/3,2=45,41 45.41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.410	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>45.410</b>
241 d.12	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 31,94X3,2-7X3,12+7X1,75-1,8=90,82 90.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90.820	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>90.820</b>
242 d.12	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 90.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90.820	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>90.820</b>
243 d.12	<b>KNR-W 2-02 1521-03</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.750	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>42.750</b>
244 d.12	<b>KNR-W 2-02 1521-04</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 45.41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.410	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>45.410</b>
245 d.12	<b>KNR-W 2-02 1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templową - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 45.41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.410	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>45.410</b>
246 d.12	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 45.41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.410	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>45.410</b>
247 d.12	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 45.41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.410	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>45.410</b>
248 d.12	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 63.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.670	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>63.670</b>
249 d.12	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 63.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.670	  <b>RAZEM</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>63.670</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
250 d.12	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 63.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.670</b>
251 d.12	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 63.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.670</b>
252 d.12	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 63.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.670</b>
253 d.12	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 63.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.670</b>
254 d.12	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 63.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.670</b>
255 d.12	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 63.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.670</b>
256 d.12	<b>kalkulacja własna</b>	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 7x1,41=9,87 9.87	m m	 9.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.870</b>
257 d.12	<b>kalkulacja własna</b>	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach między-okiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wykończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-03-01-2007; CPV-45420000-7; 5x0,3+2,5=4,0 4.0	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>13 ZAPLECZE SALI NR 63.</b>					
258 d.13	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 20.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
259 d.13	<b>KNR-W 4-01 0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (3,47+5,35)X2=17,64 17.64	m m	 17.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.640</b>
260 d.13	<b>kalkulacja własna</b>	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
261 d.13	<b>KNR K-01 0103-01</b>	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 20.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
262 d.13	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
263 d.13	<b>KNR 4-04 1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
264 d.13	<b>kalkulacja własna</b>	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
265 d.13	<b>kalkulacja własna</b>	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 20,29x0,005=0,1	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.1	m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
266 d.13	<b>KNR-W 4-01 1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51,91x1,6/3,2=25,95	m <sup>2</sup>		
		25.95	m <sup>2</sup>	25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
267 d.13	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 17,64X3,2-2X3,12+2X1,75-1,8=51,91	m <sup>2</sup>		
		51.91	m <sup>2</sup>	51.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.910</b>
268 d.13	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 51.91	m <sup>2</sup>		
		51.91	m <sup>2</sup>	51.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.910</b>
269 d.13	<b>KNR-W 2-02 1521-03</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.95	m <sup>2</sup>		
		25.95	m <sup>2</sup>	25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
270 d.13	<b>KNR-W 2-02 1521-04</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.95	m <sup>2</sup>		
		25.95	m <sup>2</sup>	25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
271 d.13	<b>KNR-W 2-02 1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.95	m <sup>2</sup>		
		25.95	m <sup>2</sup>	25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
272 d.13	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.95	m <sup>2</sup>		
		25.95	m <sup>2</sup>	25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
273 d.13	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.95	m <sup>2</sup>		
		25.95	m <sup>2</sup>	25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
274 d.13	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.29	m <sup>2</sup>		
		20.29	m <sup>2</sup>	20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
275 d.13	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.29	m <sup>2</sup>		
		20.29	m <sup>2</sup>	20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
276 d.13	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.29	m <sup>2</sup>		
		20.29	m <sup>2</sup>	20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
277 d.13	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.29	m <sup>2</sup>		
		20.29	m <sup>2</sup>	20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
278 d.13	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.29	m <sup>2</sup>		
		20.29	m <sup>2</sup>	20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
279 d.13	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.29	m <sup>2</sup>		
		20.29	m <sup>2</sup>	20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
280 d.13	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.29	m <sup>2</sup>		
		20.29	m <sup>2</sup>	20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
281 d.13	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.29	m <sup>2</sup>		
		20.29	m <sup>2</sup>	20.290	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
282 d.13	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż naświetla. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1,05x3,44=3,61 3.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.610</b>
283 d.13	<b>KNR-W 2-02 2003-01</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01.SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 3,61+1,4x2,0=6,41 6.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.410</b>
284 d.13	<b>KNR 4-01 0711-01</b>	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
285 d.13	<b>kalkulacja własna</b>	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 2x1,41=2,82 2.82	m m	2.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.820</b>
<b>14 KLATKA SCHODOWA.</b>					
286 d.14	<b>KNR K-01 0103-01</b>	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-03-01-2007; CPV-45110000-1; powierzchnia rzutu - 4,25X(2,00+1,23+3,0)=26,48x2=52,96 52.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.960</b>
287 d.14	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-03-01-2007; CPV-90000000-7; 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
288 d.14	<b>KNR 4-04 1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-03-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
289 d.14	<b>kalkulacja własna</b>	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-03-01-2007; CPV-90000000-7; 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
290 d.14	<b>KNR 0-12II 1121-01</b>	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 52,96-27,46=25,5 25.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
291 d.14	<b>KNR 0-12II 1121-05</b>	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną- GRES ryflowany schodowy. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 25,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
292 d.14	<b>KNR 0-12II 1122-02</b>	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - podstopnice - przygotowanie podłoża. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 4 biegi po 11 stopni=44 stopnie (16/31) szerokości 2,00 m=88 88	m m	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
293 d.14	<b>KNR 0-12II 1122-07</b>	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - podstopnice - GRES zwykły. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 88	m m	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
294 d.14	<b>KNR 0-12II 1121-01</b>	Okładziny schodów z płytek układanych na klej- podesty - przygotowanie podłoża. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 2x(1,23+2,00)x4,25=27,46 27.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.460</b>
295 d.14	<b>KNR 0-12II 1121-05</b>	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną- podesty - GRES. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 27,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.460</b>
296 d.14	<b>KNR 0-12II 1122-02</b>	Cokoliki wysokości 10cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; (4,25+2,00+1,23+3,00)x2=10,48 10.48	m m	10.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.480</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
297 d.14	<b>KNR 0-12II 1122-07</b>	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 10.48	m m	10.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.480</b>
298 d.14	<b>KNR 4-04 0804-01</b>	Rozebranie balustrad i krat z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji. SST-03-01-2007; CPV-45110000-1; 2x3,00=6,0 6.0	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
299 d.14	<b>KNR 4-04 0804-02</b>	Rozebranie balustrad i krat z kształowników stalowych w poziomie II kondygnacji. SST-03-01-2007; CPV-45110000-1; 6,0+2,5x2=11 11	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
300 d.14	<b>kalkulacja własna</b>	Zakup, dostawa i montaż balustrad schodowych i krat okiennych ze stali nierdzewnej (wg szkicu) wysokości 1,10 m licząc od noska stopnia schodowego. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 17	m m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
301 d.14	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachlow.nierówności - sufit. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 52.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.960</b>
302 d.14	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 52.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.960</b>
303 d.14	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 52.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.960</b>
304 d.14	<b>kalkulacja własna</b>	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 6x2,0=12,0 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>