

ZESTAWIENIE DRZWI																
OZNACZENIA	D2		D6		D6*		D7		D8		D9		D10		D11	
SCHEMAT ELEMENTU																
WYMIARY W	S	98	98		120		98		196		88		196		90	
ŚWIETŁE MURU ICM	H	206	206		206		206		206		206		206		206	
WYMIARY W	So	90	90		90		90		90+90		80		90+90		90	
ŚWIETŁE OŚCIEŻNICY ICM	Ho	200	200		200		200		200		200		200		200	
KONFIGURACJA	LEWE PRAWA		LEWE PRAWA		LEWE PRAWA		LEWE PRAWA		LEWE PRAWA		LEWE PRAWA		LEWE PRAWA		LEWE PRAWA	
Plmics	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	1	2	-	-	-	-
Parter		1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
RAZEM	1		1		1		7		1		3		1		1	
RODZAJ DRZWI	DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE PORTA JEDNOSKRZYDŁOWE "90x200"		DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE PORTA JEDNOSKRZYDŁOWE "120x200" O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60		DRZWI WEWNĄTRZNE STALOWE HARMANN JEDNOSKRZYDŁOWE "120x200", KĄT OTWARCIA SKRZYDŁA 180°, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60		DRZWI WEWNĄTRZNE METALOWE PORTA JEDNOSKRZYDŁOWE "90x200", KĄT OTWARCIA DŁUŻY SKRZYDŁA 180°, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60		DRZWI MRCOR max ALPE PLUS Sp 60-2 DWUSKRZYDŁOWE "90+90 x 200", KĄT OTWARCIA DŁUŻY SKRZYDŁA 180°, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60		DRZWI METALOWE PORTA JEDNOSKRZYDŁOWE "80x200", KĄT OTWARCIA DŁUŻY SKRZYDŁA 180°, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60		DRZWI MRCOR max ALPE Sp 60-2 WEWNĄTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE "90+90 x 200", KĄT OTWARCIA DŁUŻY SKRZYDŁA 180°, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60		WITRYNA SZKLANA F. ATLANTA CZĘŚĆ STALA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 DRZWI BEZ WYMAGAŃ	
SKRZYDŁO	WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA "PLASTER MODU"		WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA PŁYTA WÓDROWA OGNIODOPORNA		GRUNTOWANA, ZŁĄCZĄ Z WIELNY MIN.		WYPEŁNIENIE Z WIELNY MIN.		PEŁNE, STAL OCYNKOWANA, GRUNTOWANA		PEŁNE, STAL OCYNKOWANA, GRUNTOWANA		WYPEŁNIENIE "PLASTER MODU"		ALUMINOWE PROFILE SKRĘCANE FIRMY SAPA	
OŚCIEŻNICA	METALOWA, KĄTOWA, DUŻA		METALOWA, KĄTOWA, DUŻA		METALOWA, KĄTOWA, ZŁĄCZĄCZA MATERIAŁEM OGNIODOPORNYM, GRUNTOWANA		METALOWA, KĄTOWA, DUŻA		OŚCIEŻNICA STALOWA, MOCOWANA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANA		METALOWA, KĄTOWA, DUŻA		OŚCIEŻNICA STALOWA, MOCOWANA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANA		ALUMINOWE PROFILE SKRĘCANE FIRMY SAPA	
AKCESORIA	DWA ZAWIASY CZOPOWE, KLAMKA Z SZYLBEM WING KOLOR SREBRNY, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		DWA ZAWIASY CZOPOWE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CZARNA, SAMOZAMYKACZ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		STANDARDOWE, KLAMKA CZARNA, SAMOZAMYKACZ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		DWA ZAWIASY CZOPOWE, KLAMKA Z SZYLBEM STANDARDOWA, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		ZAWIASY STANDARDOWE, DŁWIGOWE ANTYPANIĄCZE, RKZ 001, SAMOZAMYKACZ NA OBYDWU SKRZYDŁACH		DWA ZAWIASY CZOPOWE, KLAMKA Z SZYLBEM STANDARDOWA, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		ZAWIASY STANDARDOWE, DŁWIGOWE ANTYPANIĄCZE, RKZ 001, SAMOZAMYKACZ NA OBYDWU SKRZYDŁACH		ZAMEK - GB57L, KLAMKA - LIFORM - STAL NIERDZEWNA SAMOZAMYKACZ GEZE 2000	
KOLOR OŚCIEŻNICY	POPIELATY (RAL 7035)		POPIELATY (RAL 7035)		RAL 7035		POPIELATY (RAL 7035)		RAL 7035		POPIELATY (RAL 7035)		RAL 7035		ALUMINIUM ANODOWANE	
KOLOR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	POPIELATY (RAL 7035)		POPIELATY (RAL 7035)		RAL 7035		POPIELATY (RAL 7035)		RAL 7035		POPIELATY (RAL 7035)		RAL 7035		ALUMINIUM ANODOWANE	
SZYBA															PKLINGTON PYROSTOP 30-10 EI30	
UWAGI	DRZWI DO GABINETÓW		DRZWI DO PIWNICY		DRZWI DO PIWNICY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE		DRZWI W PIWNICY		DRZWI DO POMIESZCZENIA PODNOŚNIKA W PIWNICY		DRZWI W PIWNICY		DRZWI DO POMIESZCZENIA PODNOŚNIKA NA PARTERZE		WITRYNA MIĘDZY POMIESZCZENIEM PODNOŚNIKA A KORYZACJĄ NA PARTERZE	