



UWAGI :

- 1/ KOMINY MUROWAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ CERAMICZNEJ KL.150 OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEM-WAP. KAT.IV. POMALOWAĆ CAŁE KOMINY FARBĄ EMULSYJNĄ BIAŁĄ DO ELEWACJI -3x.
- 2/ WARSTWA SPADKOWA Z BETONU B15 ZATARTA NA GŁADKO POMALOWAĆ FARBĄ EMULSYJNĄ BIAŁĄ DO ELEWACJI 3x.
- 3/ PRZEKRÓJ POZIOMY KANAŁÓW MUROWAĆ JAKO KONTYNUACJĘ KANAŁÓW ISTNIEJĄCYCH, KTÓRE MAJĄ PRZEKROJE 14x14cm ORAZ 16x21cm.
- 4/ KANAŁY ZABEZPIECZYĆ PRZED PTAKAMI SIATKĄ NIERDZEWNĄ O OCZKACH 10x10mm.
- 5/ CZAPY WYKONAĆ JAKO PREFABRYKATY Z BETONU B20 I STALI A-0. PRZED WYKONANIEM CZAP SPRAWDZIĆ WYMIARY KOMINÓW WYMUROWANYCH TAK ABY CZAPY WYSTAWAŁY POZA OBRYŚ TYNKU PO 4cm NA CAŁYM OBWODZIE.

- 1 obróbka z blachy tytan-cynk gr.o.8mm 170x700mm
- 2 obróbka z blachy tytan-cynk gr.o.8mm 270x700mm

Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32		BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU ŚCIANA SZCZYTOWA ŚWIETLIKA PRZY segm.B REMONT KOMINÓW	
Opracowanie: inż. Ewa Owsianowska upr. nr 353/86/Pw		Treść: GRUPA XII, X	Rys. nr 4
		Skala: 1:20	Data: 06.2010