

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynałazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	27. 03. 2023
Ilość załączników	2
Nr	25890
..... podpis ...	

STAROSTA POZNAŃSKI**Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa****dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ3026**

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

62-010 Pobiedziska, Tysiąclecia 8B, gm. Pobiedziska, pow. poznański

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Z poważaniem

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

STAROSTA POZNAŃSKI

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

60-509 Poznań

ul. Jackowskiego 18

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

POZ3026 (zgłoszenie nr 4)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 3021) (KTS: 10023016121000), gm. Pobiedziska 5.4.30.61.21.12.3 (TERYT: 3021123) (KTS: 10023016121123)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

62-010 Pobiedziska, Tysiąclecia 8B, gm. Pobiedziska, pow. poznański

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: 28112W

Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: 28112W

Antena Sektorowa 31_DGHLNTUV: 28112W

Radiolinia RL1: 1778W

Radiolinia RL2: 6918W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: (17°16'49.9"E, 52°28'43.0"N)

Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: (17°16'49.9"E, 52°28'43.0"N)

Antena Sektorowa 31_DGHLNTUV: (17°16'49.9"E, 52°28'43.0"N)

Radiolinia RL1: (17°16'49.9"E, 52°28'43.0"N)

Radiolinia RL2: (17°16'49.9"E, 52°28'43.0"N)

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji:

800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 23GHz, 80GHz

LP 3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: 21,00m

Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: 21,00m

Antena Sektorowa 31_DGHLNTUV: 21,00m

Radiolinia RL1: 19,50m

Radiolinia RL2: 20,00m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: 28112W

Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: 28112W

Antena Sektorowa 31_DGHLNTUV: 28112W

Radiolinia RL1: 1778W

Radiolinia RL2: 6918W

LP 5.	<p>Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: azymut 50° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: azymut 170° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 31_DGHLNTUV: azymut 290° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)</p> <p>Radiolinia RL1: azymut 53°</p> <p>Radiolinia RL2: azymut 261°</p>
LP 6.	<p>Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylecia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)</p>
LP 7.	<p>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.</p>
<p>13. Miejscowość, data: Poznań, 2023-03-23</p> <p>Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:</p> <p>Podpis:</p>	
<p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p>	
<p>Data zarejestrowania zgłoszenia</p> <p>.....</p>	<p>Numer zgłoszenia</p> <p>.....</p>

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa POZ3026**

Lokalizacja: **Pobiedziska, ul. 1000-lecia 8b**

Data wykonania pomiarów: **16.03.2023 r. godz. 13.30 – 15.10**

Osoba przeprowadzająca badanie:		Podpis	
Sprawozdanie sporządził:	Pomiarowiec	Data	
		20.03.2023	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	
		20.03.2023	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2023 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej POZ3026.

Lokalizacja stacji:

Pobiedziska, ul. 1000-lecia 8b.

Współrzędne geograficzne: 52°28'43.00"N, 17°16'49.91"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 21 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 50°, 170° oraz 290°. Anteny linii radiowych znajdują się na wysokościach 19,5-20 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 53° oraz 261°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na dachu budynku.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	C-0116	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01085	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0183	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0507	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UATEST-7	15/20	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	H560	228780	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS	H P20 Lite	9WV4C18B23032585	Pomiar współrzędnych geograficznych

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2022 r. (świadectwo nr LWiMP/W/018/22 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. (świadectwo nr LWiMP/W/080/23 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UATEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 6000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 64,9	21,32	20,91	24,24	40,36
	65 - 250	24,29			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	26,12			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 3\%$ od 20 do 90%, w przeciwnym razie $\pm 4\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei APE4518R14	50	21	800	0 - 10	28112
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
2	Huawei APE4518R14	170	21	800	0 - 10	28112
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
3	Huawei APE4518R14	290	21	800	0 - 10	28112
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	

Anteny linii radiowych						
Lp.	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania [m] n.p.t.
1	80	19	VHLP1-80	0,3	53	19,5
2	23	28	VHLPX2-23	0,6	261	20

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 7,0°C, wilgotność: 51,5%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 6,8°C, wilgotność: 50,4%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WM	WM ₁	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	GKP 290° - okno korytarza - III/IV p., ul. 1000-lecia 8B	-	-	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
2	GKP 290° - otoczenie instalacji	52.478663	17.280072	2,4	1,0	3,4	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
3	GKP 261° - otoczenie instalacji	52.478545	17.280010	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
4	GKP 261° - otoczenie instalacji	52.478510	17.279654	1,7	0,7	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
5	PKP 170°/290° - okno korytarza - III/IV p., ul. 1000-lecia 10B	-	-	6,5	2,8	9,3	0,025	0,33	0,34	nie przekracza
6	GKP 290° - otoczenie instalacji	52.478789	17.279547	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
7	GKP 290° - otoczenie instalacji	52.478831	17.279257	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
8	PKP 290° - okno korytarza - III/IV p., ul. 1000-lecia 10C	-	-	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
9	PKP 290° - otoczenie instalacji	52.479101	17.279233	2,2	0,9	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
10	GKP 290° - otoczenie instalacji	52.479003	17.278761	3,5	1,5	5,0	0,013	0,18	0,18	nie przekracza

11	GKP 290° - otoczenie instalacji	52.479124	17.278085	3,2	1,4	4,6	0,012	0,16	0,17	nie przekracza
12	PKP 290° - otoczenie instalacji	52.478786	17.278568	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
13'	GKP 261° - otoczenie instalacji	52.478387	17.278627	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
14'	GKP 261° - otoczenie instalacji	52.478311	17.278254	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
15	GKP 170° - otoczenie instalacji	52.478402	17.280526	2,2	0,9	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
16	GKP 170° - otoczenie instalacji	52.478198	17.280647	2,3	1,0	3,3	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
17	GKP 170° - okno korytarza - parter/I p., ul. 1000-lecia 10	-	-	3,2	1,4	4,6	0,012	0,16	0,17	nie przekracza
18	PKP 170° - okno korytarza - parter/I p., ul. 1000-lecia 10	-	-	2,3	1,0	3,3	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
19	PKP 170° - otoczenie instalacji	52.477896	17.280025	2,2	0,9	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
20	GKP 170° - otoczenie instalacji	52.477670	17.280738	1,7	0,7	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
21'	GKP 170° - otoczenie instalacji	52.477478	17.280852	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
22	PKP 170° - otoczenie instalacji	52.477344	17.280533	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
23'	GKP 170° - otoczenie instalacji	52.477091	17.281076	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
24	PKP 170° - otoczenie instalacji	52.477485	17.281529	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
25	PKP 170° - otoczenie instalacji	52.477838	17.281355	1,7	0,7	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
26	PKP 170° - otoczenie instalacji	52.478147	17.281242	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
27	PKP 50°/170° - okno korytarza - III/IV p., ul. 1000-lecia 8A	-	-	3,4	1,4	4,8	0,013	0,17	0,17	nie przekracza
28	PKP - otoczenie instalacji	52.478515	17.282247	2,8	1,2	4,0	0,011	0,14	0,15	nie przekracza
29	GKP 53° - otoczenie instalacji	52.479286	17.282185	4,2	1,8	6,0	0,016	0,21	0,22	nie przekracza
30	GKP 50° - otoczenie instalacji	52.479368	17.282024	3,8	1,6	5,4	0,014	0,19	0,20	nie przekracza
31	GKP 50° - otoczenie instalacji	52.479645	17.282333	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
32	GKP 50°/53° - otoczenie instalacji	52.479175	17.281863	3,1	1,3	4,4	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
33	GKP 50° - otoczenie instalacji	52.479172	17.281657	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
34	PKP 50° - otoczenie instalacji	52.479554	17.281378	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
35	PKP 50° - otoczenie instalacji	52.479340	17.281370	1,5	0,6	2,1	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
36	PKP 50° - otoczenie instalacji	52.478995	17.280812	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
37	GKP 50°/53° - otoczenie instalacji	52.478931	17.281254	1,7	0,7	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
38	PKP 50° - otoczenie instalacji	52.478784	17.281273	2,8	1,2	4,0	0,011	0,14	0,15	nie przekracza
39	GKP 50°/53° - otoczenie instalacji	52.478789	17.280951	2,8	1,2	4,0	0,011	0,14	0,15	nie przekracza
40	GKP 50°/53° - otoczenie instalacji	52.478664	17.280664	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
41	PKP 290° - otoczenie instalacji	52.478958	17.280015	2,1	0,9	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
42	PKP 290° - otoczenie instalacji	52.479217	17.279672	3,2	1,4	4,6	0,012	0,16	0,17	nie przekracza

Oznaczenia:
E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.
U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_e$
E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

¹ - wartość zmierzona <0,5 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium. Do obliczenia wyniku pomiaru przyjęto wartość dolnej granicy zakresu akredytacji.

GKP – główny kierunek pomiarowy


PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **POZ3026** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1



Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa POZ0368, Poznań, ul. Wspólna 29
Podziałka 1:1750	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej
Wykonał	Data 2023-03-20 Sprawozdanie nr P4/86/2023
Sprawdził	Data 2023-03-20 Sprawa nr AC/1/2022

