

11.05.2023. XXV

Dokument elektroniczny

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	10.05.2023
Nr	podpis

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-05-10

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU (60-509
POZNAŃ, WOJ. WIELKOPOLSKIE)

INFORMACJA

66321 - art. 152 POŚ

informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 66321 (66321N!)
PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA (PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA) zlokalizowanej w miejscowości SADY, ul. LIPOWA 4

Załączniki:

1. 66321 informacja-sig.pdf
2. 66321_3364_2023_OS-sig-sig.pdf

5. opłata skarbowe.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2023-05-10T20:12:59.047+02:00

Podpis elektroniczny

Poznań, dn. 2023-05-09

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa



Starosta Poznański
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **66321 (66321N!) PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA (PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA)** zlokalizowanej w miejscowości SADY, ul. LIPOWA 4. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	12767
2.	18985
3.	12767
4.	18985
5.	12767
6.	18985
7.	1
8.	6040

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°43'39.8" 52°26'17.1"	900/2600	34	12767	35	6/5
2.	16°43'39.8" 52°26'17.1"	800/1800/2100	34	18985	35	6/5/5
3.	16°43'39.7" 52°26'17.1"	900/2600	34	12767	170	7/6
4.	16°43'39.7" 52°26'17.1"	800/1800/2100	34	18985	170	6/6/6
5.	16°43'39.7" 52°26'17.1"	900/2600	34	12767	280	7/6
6.	16°43'39.7" 52°26'17.1"	800/1800/2100	34	18985	280	7/6/6
7.	16°43'39.8" 52°26'17.1"	5000	32	1	2*	nd.
8.	16°43'39.7" 52°26'17.1"	23000	31	6040	313*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat





Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3364/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 66321 (66321N!) PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA
(PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA)
Adres: SADY, LIPOWA 4, Powiat poznański, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-04-25

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości SADY, LIPOWA 4.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 66321 (66321N!) PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA (PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	35	6/5	34	12767
2	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	35	6/5/5	34	18985
3	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	170	7/6	34	12767
4	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	170	6/6/6	34	18985
5	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	280	7/6	34	12767
6	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	280	7/6/6	34	18985

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	OLL Ubiquiti LiteBeam 5AC 5GHz 40MHz Ubiquiti Networks	5	1	ANT LiteBeam 5GHz Ubiquiti Networks	0.3	2	32
2.	RTN XMC-3 23G 56MHz XPIC Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	313	31

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2023-04-25	11:00-12:10	10.2	10.4	55.5	55.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o numerze LWiMP/W/349/21 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 2°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°26'17.2" 16°43'39.7"
2	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 2°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°26'17.9" 16°43'39.7"
3	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 35°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°26'17.2" 16°43'40.1"
4	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	1.4	2.1	0.08	52°26'17.9" 16°43'40.8"
5	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	1.7	2.6	0.09	52°26'18.6" 16°43'41.5"
6	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	1.6	2.5	0.09	52°26'19.3" 16°43'42.6"
7	GKP w odległości 133m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	1.2	1.8	0.07	52°26'20.8" 16°43'43.7"
8	GKP w odległości 196m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	1.6	2.5	0.09	52°26'22.2" 16°43'45.8"
9	PKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	1.3	2	0.07	52°26'16.8" 16°43'42.2"
10	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°26'16.8" 16°43'39.7"
11	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.6	2.5	0.09	52°26'16.1" 16°43'40.1"
12	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.8	2.8	0.1	52°26'14.6" 16°43'40.4"
13	GKP w odległości 120m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	2.1	0.08	52°26'13.2" 16°43'40.8"
14	GKP w odległości 178m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	2.1	0.08	52°26'11.4" 16°43'41.5"
15	PKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°26'16.1" 16°43'38.3"
16	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°26'17.2" 16°43'39.4"
17	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.6	2.5	0.09	52°26'17.2" 16°43'37.6"
18	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.8	2.8	0.1	52°26'17.5" 16°43'35.8"
19	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.3	2	0.07	52°26'17.5" 16°43'34.3"
20	GKP w odległości 140m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.2	1.8	0.07	52°26'17.9" 16°43'32.5"
21	GKP w odległości 178m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.5	2.3	0.08	52°26'18.2" 16°43'30.4"
22	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 313°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°26'17.2" 16°43'39.4"
23	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 313°	2.0	1.2	1.8	0.07	52°26'17.9" 16°43'38.6"
24	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 313°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°26'18.2" 16°43'37.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 2°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°26'17.2" 16°43'39.7"
2	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 2°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°26'17.9" 16°43'39.7"
3	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 35°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°26'17.2" 16°43'40.1"
4	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°26'17.9" 16°43'40.8"
5	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.005	0.007	0.09	52°26'18.6" 16°43'41.5"
6	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.004	0.007	0.09	52°26'19.3" 16°43'42.6"
7	GKP w odległości 133m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°26'20.8" 16°43'43.7"
8	GKP w odległości 196m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.004	0.007	0.09	52°26'22.2" 16°43'45.8"
9	PKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°26'16.8" 16°43'42.2"
10	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°26'16.8" 16°43'39.7"
11	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.007	0.09	52°26'16.1" 16°43'40.1"
12	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°26'14.6" 16°43'40.4"
13	GKP w odległości 120m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°26'13.2" 16°43'40.8"
14	GKP w odległości 178m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°26'11.4" 16°43'41.5"
15	PKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°26'16.1" 16°43'38.3"
16	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°26'17.2" 16°43'39.4"
17	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.007	0.09	52°26'17.2" 16°43'37.6"
18	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°26'17.5" 16°43'35.8"
19	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°26'17.5" 16°43'34.3"
20	GKP w odległości 140m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°26'17.9" 16°43'32.5"
21	GKP w odległości 178m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°26'18.2" 16°43'30.4"
22	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 313°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°26'17.2" 16°43'39.4"
23	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 313°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°26'17.9" 16°43'38.6"
24	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 313°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°26'18.2" 16°43'37.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.5% dla częstotliwości do 60 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 66321 (66321N!) PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA (PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania






Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.66321 (66321N!) PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA (PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA)

Lokalizacja stacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA (66321N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 66321 (66321N!) PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA (PPO_TARNOWOPO_SADYLIPOWA)

Dokumentacja fotograficzna