

Poznań, dn. 2024-01-23

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717

Starosta Poznański
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **40260 (70260N!) PPO_CZERWONAK_POLNA** zlokalizowanej w miejscowości KICIN, ul. POLNA DZ.DZ 416. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	22131
2.	11815
3.	17540
4.	22131
5.	11815
6.	17540
7.	22131
8.	11815
9.	17540
10.	6310

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°59'56.3" 52°27'27.2"	3600	31.5	22131	90	0-12
2.	16°59'56.3" 52°27'27.1"	900/2600	31.5	11815	90	0-12/-1-11
3.	16°59'56.3" 52°27'27.1"	800/1800/2100	31.5	17540	90	1-13/-1-11/-1-11
4.	16°59'56.1" 52°27'27.2"	3600	31.5	22131	210	0-12
5.	16°59'56.1" 52°27'27.1"	900/2600	31.5	11815	210	0-12/0-12
6.	16°59'56.1" 52°27'27.1"	800/1800/2100	31.5	17540	210	1-13/0-12/0-12
7.	16°59'56.1" 52°27'27.2"	3600	31.5	22131	330	0-12
8.	16°59'56.1" 52°27'27.2"	900/2600	31.5	11815	330	0-12/-1-11
9.	16°59'56.1" 52°27'27.2"	800/1800/2100	31.5	17540	330	1-13/-1-11/-1-11
10.	16°59'56.2" 52°27'27.1"	80000	33	6310	164*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymuję:

1. a/a
2. adresat



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4066/2023/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 40260 (70260N!) PPO_CZERWONAK_POLNA
Adres: KICIN, POLNA DZ. 416, Powiat poznański, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-20

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KICIN, POLNA DZ. 416.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40260 (70260N!) PPO_CZERWONAK_POLNA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

██████████

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji lasy, tereny rekreacyjne.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	90	0-12**	31.5	22131
2	900/2600	ATR4518R6 Huawei	1	90	0-12**/-1-11**	31.5	11815
3	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	90	1-13**/-1-11**/-1-11**	31.5	17540
4	3600	AQQQ NSN	1	210	0-12**	31.5	22131
5	900/2600	ATR4518R6 Huawei	1	210	0-12**/0-12**	31.5	11815
6	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	210	1-13**/0-12**/0-12**	31.5	17540
7	3600	AQQQ NSN	1	330	0-12**	31.5	22131
8	900/2600	ATR4518R6 Huawei	1	330	0-12**/-1-11**	31.5	11815
9	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	330	1-13**/-1-11**/-1-11**	31.5	17540

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6352 R2+ ATPC 70/80GHz 500MHz Ericsson	80	6310	ANT2_0.3 80 HP Ericsson	0.3	164	33

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów
8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-01-20	11:30-12:35	1.9	1.9	69.9	69.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-07	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 maja 2023 o numerze LWIMP/W/172/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-08	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030430

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/155/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-07	Sonda SW-08	SUMA			
1	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°27'27.0" 16°59'56.4"
2	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°27'27.0" 16°59'58.6"
3	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°27'27.0" 17°0'1.1"
4	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°27'27.0" 16°59'56.4"
5	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 164°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°27'25.6" 16°59'56.8"
6	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°27'27.0" 16°59'56.0"
7	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°27'25.9" 16°59'55.0"
8	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°27'24.5" 16°59'53.9"
9	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°27'27.4" 16°59'56.0"
10	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°27'28.4" 16°59'55.0"
11	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°27'29.5" 16°59'53.9"
12	PKP na az. 55° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°27'28.1" 16°59'58.2"
13	PKP na az. 70° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°27'27.7" 16°59'58.6"
14	PKP na az. 83° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°27'27.4" 16°59'58.6"
15	PKP na az. 97° w odległości 45m od	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°27'27.0" 16°59'58.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	antenę sektorowej az. 90°							
16	PKP na az. 110° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	0.09	52°27'26.6" 16°59'58.6"
17	PKP na az. 125° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°27'26.3" 16°59'58.2"
18	PKP na az. 175° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	0.09	52°27'25.6" 16°59'56.4"
19	PKP na az. 190° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	52°27'25.9" 16°59'55.7"
20	PKP na az. 203° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°27'25.9" 16°59'55.3"
21	PKP na az. 217° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	0.09	52°27'25.9" 16°59'54.6"
22	PKP na az. 229° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	52°27'26.3" 16°59'54.6"
23	PKP na az. 246° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°27'26.6" 16°59'54.2"
24	PKP na az. 295° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°27'27.7" 16°59'54.2"
25	PKP na az. 310° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°27'28.1" 16°59'54.2"
26	PKP na az. 323° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°27'28.4" 16°59'54.6"
27	PKP na az. 337° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	0.09	52°27'28.4" 16°59'55.3"
28	PKP na az. 350° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°27'28.4" 16°59'55.7"
29	PKP na az. 5° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°27'28.4" 16°59'56.4"
30	DPP płaszczyzna okna kaplicy	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°27'28.4" 16°59'51.7"
31	PKP na az. 289° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°27'28.1" 16°59'52.8"
32	PKP na az. 32° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°27'29.2" 16°59'57.8"
33	PKP na az. 143° w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 164°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°27'25.6" 16°59'58.2"
-	GKP w odległości 200m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°27'32.8" 16°59'50.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 200m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°27'27.0" 17°0'6.8"
-	GKP w odległości 201m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°27'21.2" 16°59'50.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMH ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-07	Sonda SW-08	SUMA			
1	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'27.0" 16°59'56.4"
2	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'27.0" 16°59'58.6"
3	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'27.0" 17°0'1.1"
4	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°27'27.0" 16°59'56.4"
5	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 164°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'25.6" 16°59'56.8"
6	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'27.0" 16°59'56.0"
7	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'25.9" 16°59'55.0"
8	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'24.5" 16°59'53.9"
9	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'27.4" 16°59'56.0"
10	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'28.4" 16°59'55.0"
11	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'29.5" 16°59'53.9"
12	PKP na az. 55° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'28.1" 16°59'58.2"
13	PKP na az. 70° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'27.7" 16°59'58.6"
14	PKP na az. 83° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'27.4" 16°59'58.6"
15	PKP na az. 97° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'27.0" 16°59'58.6"
16	PKP na az. 110° w odległości 45m od	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°27'26.6" 16°59'58.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 90°							
17	PKP na az. 125° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'26.3" 16°59'58.2"
18	PKP na az. 175° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°27'25.6" 16°59'56.4"
19	PKP na az. 190° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	52°27'25.9" 16°59'55.7"
20	PKP na az. 203° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'25.9" 16°59'55.3"
21	PKP na az. 217° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°27'25.9" 16°59'54.6"
22	PKP na az. 229° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	52°27'26.3" 16°59'54.6"
23	PKP na az. 246° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'26.6" 16°59'54.2"
24	PKP na az. 295° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'27.7" 16°59'54.2"
25	PKP na az. 310° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'28.1" 16°59'54.2"
26	PKP na az. 323° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'28.4" 16°59'54.6"
27	PKP na az. 337° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°27'28.4" 16°59'55.3"
28	PKP na az. 350° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'28.4" 16°59'55.7"
29	PKP na az. 5° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'28.4" 16°59'56.4"
30	DPP płaszczyzna okna kaplicy	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°27'28.4" 16°59'51.7"
31	PKP na az. 289° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'28.1" 16°59'52.8"
32	PKP na az. 32° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'29.2" 16°59'57.8"
33	PKP na az. 143° w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 164°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°27'25.6" 16°59'58.2"
-	GKP w odległości 200m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°27'32.8" 16°59'50.6"
-	GKP w odległości 200m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°27'27.0" 17°0'6.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-07: 28.3% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda SW-08: 28.5% dla częstotliwości do 3 GHz

10. Omówienie wyników pomiarów

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40260 (70260N!) PPO_CZERWONAK_POLNA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Obliczenia i sprawozdanie wykonał : Sprawozdanie autoryzował:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 40260 (70260N!) PPO_CZERWONAK_POLNA Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PPO_CZERWONAK_POLNA (70260N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych