

Poznań, dn. 2024-01-24

T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12  
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]  
Pełnomocnictwo numer: 146/04/23  
z dnia: 2023-04-05

**dane do korespondencji:**

**NetWorks Sp. z o.o.**  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
tel. 453676855

**Starosta Poznański**  
**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**  
**ul. Jackowskiego 18**  
**60-509 Poznań**

**Dotyczy:** ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **42660 (70149N!) PPO\_DOPIEWO\_MALLWOWA** zlokalizowanej w miejscowości SKÓRZEWO, ul. POZNAŃSKA 108. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	17540
2.	11815
3.	22131
4.	17540
5.	11815
6.	22131
7.	17540
8.	11815
9.	22131

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°48'8.5" 52°23'46.4"	800/1800/ 2100	16.5	17540	70	-1-11/ -1-11/-1-11
2.	16°48'8.5" 52°23'46.4"	900/2600	16.5	11815	70	-1-11/-2-10
3.	16°48'8.5" 52°23'46.4"	3600	16.5	22131	70	0-12
4.	16°48'8.2" 52°23'46.3"	800/1800/ 2100	16.5	17540	215	-1-11/ -1-11/-1-11
5.	16°48'8.2" 52°23'46.3"	900/2600	16.5	11815	215	-1-11/-2-10
6.	16°48'8.2" 52°23'46.3"	3600	16.5	22131	215	0-12
7.	16°48'6.5" 52°23'47.5"	800/1800/ 2100	16.5	17540	316	-1-11/ -1-11/-1-11
8.	16°48'6.5" 52°23'47.5"	900/2600	16.5	11815	316	-1-11/-2-10
9.	16°48'6.6" 52°23'47.5"	3600	16.5	22131	316	0-12

\*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



NetWorks Sp. z o.o.  
Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piłsudskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11748/2023/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 42660 (70149N!) PPO\_DOPIEWO\_MALLWOWA

Adres: SKÓRZEWO, POZNAŃSKA 108, Powiat poznański, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-23

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorks Sp. z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości SKÓRZEWO, POZNAŃSKA 108.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 42660 (70149N!) PPO\_DOPIEWO\_MALLWOWA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

██████████

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	70	-1-11**/-1-11**/-1-11**	16.5	17540
2	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	70	-1-11**/-2-10**	16.5	11815
3	3600	AQQQ NSN	1	70	0-12**	16.5	22131
4	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	215	-1-11**/-1-11**/-1-11**	16.5	17540
5	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	215	-1-11**/-2-10**	16.5	11815
6	3600	AQQQ NSN	1	215	0-12**	16.5	22131
7	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	316	-1-11**/-1-11**/-1-11**	16.5	17540
8	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	316	-1-11**/-2-10**	16.5	11815
9	3600	AQQQ NSN	1	316	0-12**	16.5	22131

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

\*\* pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-23	11:00-12:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		4.2	4.5	65.6	64.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

#### Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

#### Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-21	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440462	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.4	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

#### Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>4,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1/1, ul. Poznańska 119	2.0	<b>3.9</b>	6.2	0.22	52°23'47.8" 16°48'3.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Poznańska 121	2.0	2.8	4.4	0.16	52°23'48.5" 16°48'4.0"
3	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Poznańska 123	2.0	3.0	4.7	0.17	52°23'48.8" 16°48'5.4"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Poznańska 125	2.0	2.5	4	0.14	52°23'49.2" 16°48'5.4"
5	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	2.6	4.1	0.15	52°23'47.4" 16°48'6.5"
6	PKP na az. 32° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	1.4	2.2	0.08	52°23'47.8" 16°48'7.2"
7	PKP na az. 43° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 316°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'48.5" 16°48'8.3"
8	PKP na az. 239° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	1.4	2.2	0.08	52°23'47.0" 16°48'5.8"
9	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, Galeria Malwowa, piętro 2/2, ul. Malwowa	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'47.4" 16°48'6.5"
10	DPP - w płaszczyźnie drzwi, Galeria Malwowa, piętro 2/2	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'47.0" 16°48'6.1"
11	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	3.5	5.5	0.2	52°23'48.5" 16°48'5.0"
12	PKP na az. 42° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'47.4" 16°48'10.1"
13	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'45.6" 16°48'7.2"
14	PKP na az. 215° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'44.2" 16°48'5.8"
15	PKP na az. 13° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'48.1" 16°48'9.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



16	PKP na az. 85° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'46.7" 16°48'11.2"
17	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'47.0" 16°48'10.8"
18	PKP na az. 69° w odległości 92m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	2.1	3.3	0.12	52°23'47.4" 16°48'13.0"
19	GKP w odległości 108m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	2.6	4.1	0.15	52°23'47.8" 16°48'14.0"
20	GKP w odległości 108m od anteny sektorowej az. 215°	2.0	2.7	4.3	0.15	52°23'43.4" 16°48'5.0"
-	GKP w odległości 133m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	2.4	3.8	0.14	52°23'50.6" 16°48'1.4"
22	PKP na az. 250° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'46.0" 16°48'6.5"
23	PKP na az. 236° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'45.6" 16°48'6.8"
24	PKP na az. 222° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'45.6" 16°48'7.2"
25	PKP na az. 208° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'45.2" 16°48'7.6"
26	PKP na az. 196° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'45.2" 16°48'7.6"
27	PKP na az. 179° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'44.9" 16°48'8.3"
28	PKP na az. 63° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'47.0" 16°48'10.4"
29	PKP na az. 50° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'47.4" 16°48'10.4"
30	PKP na az. 35° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'47.8" 16°48'9.7"
31	PKP na az. 89° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'46.3" 16°48'11.5"
32	PKP na az. 105° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°23'46.0" 16°48'11.2"
33	PKP na az. 323° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	2.8	4.4	0.16	52°23'48.1" 16°48'5.8"
34	PKP na az. 336° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	2.4	3.8	0.14	52°23'48.5" 16°48'5.8"
35	PKP na az. 353° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	1.8	2.8	0.1	52°23'48.5" 16°48'6.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



36	PKP na az. 309° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	3.0	4.7	0.17	52°23'48.1" 16°48'5.4"
37	PKP na az. 296° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	2.4	3.8	0.14	52°23'47.8" 16°48'5.0"
38	PKP na az. 281° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	1.8	2.8	0.1	52°23'47.8" 16°48'5.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1/1, ul. Poznańska 119	2.0	<b>0.010</b>	0.016	0.22	52°23'47.8" 16°48'3.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Poznańska 121	2.0	0.007	0.012	0.16	52°23'48.5" 16°48'4.0"
3	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Poznańska 123	2.0	0.008	0.013	0.17	52°23'48.8" 16°48'5.4"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Poznańska 125	2.0	0.007	0.01	0.14	52°23'49.2" 16°48'5.4"
5	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.007	0.011	0.15	52°23'47.4" 16°48'6.5"
6	PKP na az. 32° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°23'47.8" 16°48'7.2"
7	PKP na az. 43° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 316°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'48.5" 16°48'8.3"
8	PKP na az. 239° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°23'47.0" 16°48'5.8"
9	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, Galeria Malwowa, piętro 2/2, ul. Malwowa	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'47.4" 16°48'6.5"
10	DPP - w płaszczyźnie drzwi, Galeria Malwowa, piętro 2/2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'47.0" 16°48'6.1"
11	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.009	0.015	0.2	52°23'48.5" 16°48'5.0"
12	PKP na az. 42° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'47.4" 16°48'10.1"
13	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'45.6" 16°48'7.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	PKP na az. 215° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'44.2" 16°48'5.8"
15	PKP na az. 13° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'48.1" 16°48'9.4"
16	PKP na az. 85° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'46.7" 16°48'11.2"
17	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'47.0" 16°48'10.8"
18	PKP na az. 69° w odległości 92m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.006	0.009	0.12	52°23'47.4" 16°48'13.0"
19	GKP w odległości 108m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.007	0.011	0.15	52°23'47.8" 16°48'14.0"
20	GKP w odległości 108m od anteny sektorowej az. 215°	2.0	0.007	0.011	0.16	52°23'43.4" 16°48'5.0"
-	GKP w odległości 133m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.006	0.01	0.14	52°23'50.6" 16°48'1.4"
22	PKP na az. 250° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'46.0" 16°48'6.5"
23	PKP na az. 236° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'45.6" 16°48'6.8"
24	PKP na az. 222° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'45.6" 16°48'7.2"
25	PKP na az. 208° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'45.2" 16°48'7.6"
26	PKP na az. 196° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'45.2" 16°48'7.6"
27	PKP na az. 179° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'44.9" 16°48'8.3"
28	PKP na az. 63° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'47.0" 16°48'10.4"
29	PKP na az. 50° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'47.4" 16°48'10.4"
30	PKP na az. 35° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'47.8" 16°48'9.7"
31	PKP na az. 89° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'46.3" 16°48'11.5"
32	PKP na az. 105° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°23'46.0" 16°48'11.2"
33	PKP na az. 323° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.007	0.012	0.16	52°23'48.1" 16°48'5.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

34	PKP na az. 336° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.006	0.01	0.14	52°23'48.5" 16°48'5.8"
35	PKP na az. 353° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.005	0.008	0.1	52°23'48.5" 16°48'6.5"
36	PKP na az. 309° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.008	0.013	0.17	52°23'48.1" 16°48'5.4"
37	PKP na az. 296° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.006	0.01	0.14	52°23'47.8" 16°48'5.0"
38	PKP na az. 281° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 316°	2.0	0.005	0.008	0.1	52°23'47.8" 16°48'5.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Poznańska 123, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 42660 (70149N!) PPO\_DOPIEWO\_MALLWOWA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### **11. Podstawa prawna**

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

### **12. Spis załączników**

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

### **13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania**


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


**Koniec sprawozdania**





Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.





Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 42660 (70149N!) PPO_DOPIEWO_MALLWOWA Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.                  PPO_DOPIEWO_MALLWOWA (70149N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">                   Brak dostępu             </div> <div style="text-align: center;">                   Pion pomiarowy             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania anten sektorowych             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania anten radioliniowych             </div> </div>





Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  
42660 (70149N!) PPO\_DOPIEWO\_MALLWOWA

Dokumentacja fotograficzna