



Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy  
certyfikat akredytacji nr AB 286  
wydany przez Polskie Centrum  
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji  
wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
  - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
  - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego niełaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
  - radiografii ogólnej,
  - stomatologii,
  - mammografii,
  - fluoroskopii i angiografii,
  - tomografii komputerowej,
  - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem  
akredytacji wykonujemy:

- testy odbiorcze medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych.,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

L. dz.: PP-ZGz/24-02-32

Kraków, dn. 20.03.2024 r.

Orange Polska S.A.  
ul. Aleje Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]  
Upoważnienie nr rej. NetWorkS! Nr 19/01/24  
z dnia: 12.01.2024r.

Adres do korespondencji:  
ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2  
30-348 Kraków  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Starostwo Powiatowe w Poznaniu  
ul. Jackowskiego 18  
60-509 Poznań

Dotyczy: informacji o zmianie danych wynikających z art.152 ust.1 i ust.7 w związku z ust.6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022, poz.2556 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A., ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 2596 (71007N) PPO\_CZERWONAK\_BOLECHOWO zlokalizowanej w miejscowości Bolechowo-Osiedle, ulica: Obornicka 1. W stosunku do Informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla danej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022, poz.2556 z późn. zm.), dane ulegną zmianie w następujący sposób:

#### 9. Wielkość i rodzaj emisji:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Lp. | Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W] |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1   | 11786                                               |
| 2   | 11612                                               |
| 3   | 11786                                               |
| 4   | 11612                                               |
| 5   | 11786                                               |
| 6   | 11612                                               |

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

| Lp | Współrzędne geograficzne         | Częstotliwość lub zakres częstotliwości pracy [MHz] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.] | Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W] | Azymut [°] | Kąt pochylenia [°] |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|
|    | 1)                               | 2)                                                  | 3)                                              | 4)                                                  | 5)         |                    |
| 1  | E 16°58'55.5''<br>N 52°32'57.2'' | 800/1800/2100                                       | 55,0                                            | 11786                                               | 30         | 6/6/6              |
| 2  | E 16°58'55.5''<br>N 52°32'57.2'' | 900/2600                                            | 55,0                                            | 11612                                               | 30         | 6/6                |
| 3  | E 16°58'55.4''<br>N 52°32'56.9'' | 800/1800/2100                                       | 55,0                                            | 11786                                               | 150        | 6/6/6              |
| 4  | E 16°58'55.4''<br>N 52°32'56.9'' | 900/2600                                            | 55,0                                            | 11612                                               | 150        | 6/6                |
| 5  | E 16°58'54.9''<br>N 52°32'56.6'' | 800/1800/2100                                       | 55,0                                            | 11786                                               | 250        | 6/6/6              |
| 6  | E 16°58'54.9''<br>N 52°32'56.6'' | 900/2600                                            | 55,0                                            | 11612                                               | 250        | 6/6                |

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny w rozumieniu art. 3 pkt ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dane zawarte w zgłoszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela Orange Polska S.A.

W załączeniu przesyłam:

- 1. Pełnomocnictwa **potwierdzone notarialnie**.
- 2. Opłata skarbową za pełnomocnictwa **potwierdzone notarialnie**.
- 3. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wykonanych w środowisku.



Otrzymują:  
1. a/a  
2. adresat



Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy  
certyfikat akredytacji nr AB 286  
wydany przez Polskie Centrum  
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji  
wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
  - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
  - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- pobieranie prób powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe (frakcja wdychalna + respirabilna),
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnosticskiej w zakresie:
  - radiografii ogólnej,
  - stomatologii,
  - mammografii,
  - fluoroskopii i angiografii,
  - tomografii komputerowej,
  - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji  
wykonujemy:

- testy odbiorcze medycznej aparatury rentgenodiagnosticskiej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnosticsce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

## SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/24-02-32

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH W ŚRODOWISKU

W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ

**2596 (71007N) PPO\_CZERWONAK\_BOLECHOWO**

### MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **wielkopolskie,**
- powiat: **poznański,**
- gmina: **Czerwonak,**
- miejscowość: **Bolechowo-Osiedle,**
- ulica: **Obornicka 1,**
- współrzędne geograficzne: **E 16°58'55.3" N 52°32'57.0".**

### DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

- DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 23.01.2024r.
- ZLECENIODAWCA: Orange Polska S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
- PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA: NetWorkS sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.
- WŁAŚCICIEL: Orange Polska S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

DATA POMIARÓW: 06.03.2024r.,  $10^{45} \div 10^{20}$ .

PRZEGLĄD WYNIKÓW, WYDANIE i AUTORYZACJA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: XXXXXXXXXX



Bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.

Laboratorium odpowiada za wszystkie informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.

## 1. DANE POZYSKANE OD KLIENTA:

### 1.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.

| charakterystyka promieniowania  |                                                      | Kierunkowa           |              |            |                  |                                                 |                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| rzeczywisty czas pracy [h/dobę] |                                                      | 24                   |              |            |                  |                                                 |                                                    |
| warunki pracy                   |                                                      | znamionowe           |              |            |                  |                                                 |                                                    |
| rodzaj wytwarzanego pola        |                                                      | stacjonarne          |              |            |                  |                                                 |                                                    |
| lp.                             | częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | typ/producent anteny | liczba anten | azymut [°] | kąt pochyleń [°] | wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.] | równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| 1.                              | 800/1800/2100                                        | ATR4518R6v06         | 1            | 30         | 6*/6*/6*         | 55,0                                            | 11786                                              |
| 2.                              | 900/2600                                             | ATR4518R6v06         | 1            | 30         | 6*/6*            | 55,0                                            | 11612                                              |
| 3.                              | 800/1800/2100                                        | ATR4518R6v06         | 1            | 150        | 6*/6*/6*         | 55,0                                            | 11786                                              |
| 4.                              | 900/2600                                             | ATR4518R6v06         | 1            | 150        | 6*/6*            | 55,0                                            | 11612                                              |
| 5.                              | 800/1800/2100                                        | ATR4518R6v06         | 1            | 250        | 6*/6*/6*         | 55,0                                            | 11786                                              |
| 6.                              | 900/2600                                             | ATR4518R6v06         | 1            | 250        | 6*/6*            | 55,0                                            | 11612                                              |

\* pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

## 2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBIEKTU.

Anteny sektorowe zamontowano na kominie. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w kontenerze i przy antenach w systemie rozproszonym. Instalacja radiokomunikacyjna znajduje się na terenie ogrodzonym. W otoczeniu źródeł pól-EM będących przedmiotem pomiarów znajdują się tereny przemysłowe.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono obecność obcych źródeł pola-EM, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej (na podstawie obserwacji miejsca w którym wykonywano pomiary oraz danych pochodzących z <https://wyszukiwarka.uke.gov.pl>).

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz dane o miejscu zainstalowania źródeł pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. -Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ogólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

## 3. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

3.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

### 3.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 2. Warunki środowiskowe.

| data         | godzina | pomiar     | warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne |             |            |  |
|--------------|---------|------------|-------------------------------------------|-------------|------------|--|
|              |         |            | temperatura.:                             | wilgotność: | opady:     |  |
| 06.03.2024r. | 10:45   | początkowy | 4,5°C                                     | 71 %        | bez opadów |  |
|              | 12:20   | końcowy    | 5,0°C                                     | 69 %        | bez opadów |  |

### 3.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Laboratorium stwierdza iż dokonało oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięło pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

3.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

## 3.5. Aparatura pomiarowa.

|      |                                                   |                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | miernik                                           |                                                                                                                                                             |
|      | nazwa                                             | Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego                                                                                     |
|      | producent                                         | Narda Safety Test Solutions GmbH                                                                                                                            |
|      | typ                                               | NBM-520                                                                                                                                                     |
|      | numer fabryczny                                   | B-0154                                                                                                                                                      |
| 2.   | sonda pomiarowa                                   |                                                                                                                                                             |
|      | typ                                               | EF-6092                                                                                                                                                     |
|      | numer fabryczny                                   | C-0163                                                                                                                                                      |
|      | zakres pomiaru pola elektromagnetycznego          | 0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]                                                                                                                                      |
|      | zakres częstotliwościowy                          | 80 [MHz] ÷ 90 [GHz]                                                                                                                                         |
| 3.   | świadectwo wzorcowania                            |                                                                                                                                                             |
| 3.1. | laboratorium wzorcujące                           | Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)<br>Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078 |
| 3.2. | numer świadectwa wzorcowania                      | LWiMP/W/161/23                                                                                                                                              |
| 3.3. | data wydania świadectwa wzorcowania               | 24 kwietnia 2023 r.                                                                                                                                         |
| 3.4. | data ważności wzorcowania                         | 24 kwietnia 2026 r.                                                                                                                                         |
| 4.   | bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego   | zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.                                                                                |
| 5.   | świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej |                                                                                                                                                             |
| 5.1. | laboratorium wykonujące pomiar                    | Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)<br>Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078 |
| 5.2. | numer świadectwa                                  | LWiMP/P/01/20                                                                                                                                               |
| 5.3. | data wydania świadectwa                           | 20 stycznia 2020 r.                                                                                                                                         |

## 4. PODSTAWA PRAWNA.

4.1. Podstawa metodyki pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2022 r., poz. 2630).

4.2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

## 5. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

| numer pionu (punktu) pomiarowego                                                                                                                         | opis miejsca pomiaru lub współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego | wartość zmierzona natężenia pola elektrycznego [V/m] | wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]* | wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m] | wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]** | wartość wskaźnikowa WM <sub>El</sub> | wartość wskaźnikowa WM <sub>Il</sub> | ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 11.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2                                                                            | 3                                                    | 4                                                                                                             | 5                                       | 6                                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                                                                                         |
| Niepewności pomiarowa: 28,8%                                                                                                                             |                                                                              |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                                      |                                      |                                                                                                           |
| Do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio: 38,9 V/m i 0,105 A/m. |                                                                              |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                                      |                                      |                                                                                                           |
| Otoczenie badanego obiektu:                                                                                                                              |                                                                              |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                                      |                                      |                                                                                                           |
| Główne kierunki pomiarowe:                                                                                                                               |                                                                              |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                                      |                                      |                                                                                                           |
| -30°                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                                      |                                      |                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                        | N 52°32'57,8" E 16°58'56,1"                                                  | 2,0                                                  | 2,6                                                                                                           | 2,0                                     | 0,007                                                                               | 0,07                                 | 0,07                                 | zgodny                                                                                                    |
| 2                                                                                                                                                        | N 52°32'58,8" E 16°58'56,8"                                                  | 2,5                                                  | 3,2                                                                                                           | 2,0                                     | 0,009                                                                               | 0,08                                 | 0,09                                 | zgodny                                                                                                    |
| 3                                                                                                                                                        | N 52°33'1,1" E 16°58'58,8"                                                   | 1,9                                                  | 2,4                                                                                                           | 2,0                                     | 0,006                                                                               | 0,06                                 | 0,06                                 | zgodny                                                                                                    |
| 4                                                                                                                                                        | N 52°33'7,9" E 16°59'4,6"                                                    | 2,1                                                  | 2,7                                                                                                           | 2,0                                     | 0,007                                                                               | 0,07                                 | 0,07                                 | zgodny                                                                                                    |
| -150°                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                                      |                                      |                                                                                                           |
| 5                                                                                                                                                        | N 52°32'55,9" E 16°58'56,4"                                                  | 1,6                                                  | 2,1                                                                                                           | 2,0                                     | 0,005                                                                               | 0,05                                 | 0,05                                 | zgodny                                                                                                    |
| 6                                                                                                                                                        | N 52°32'55,2" E 16°58'57"                                                    | 1,1                                                  | 1,4                                                                                                           | 2,0                                     | 0,004                                                                               | 0,04                                 | 0,04                                 | zgodny                                                                                                    |
| 7                                                                                                                                                        | N 52°32'46,8" E 16°59'5,6"                                                   | 1,6                                                  | 2,1                                                                                                           | 2,0                                     | 0,005                                                                               | 0,05                                 | 0,05                                 | zgodny                                                                                                    |
| -250°                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                                      |                                      |                                                                                                           |
| 8                                                                                                                                                        | N 52°32'56,7" E 16°58'54,4"                                                  | 3,3                                                  | 4,3                                                                                                           | 2,0                                     | 0,011                                                                               | 0,11                                 | 0,11                                 | zgodny                                                                                                    |
| 9                                                                                                                                                        | N 52°32'56,3" E 16°58'52,6"                                                  | 1,4                                                  | 1,8                                                                                                           | 2,0                                     | 0,005                                                                               | 0,05                                 | 0,05                                 | zgodny                                                                                                    |
| 10                                                                                                                                                       | N 52°32'55,6" E 16°58'49,9"                                                  | 1,7                                                  | 2,2                                                                                                           | 2,0                                     | 0,006                                                                               | 0,06                                 | 0,06                                 | zgodny                                                                                                    |
| 11                                                                                                                                                       | N 52°32'54,2" E 16°58'45,6"                                                  | 1,3                                                  | 1,7                                                                                                           | 2,0                                     | 0,004                                                                               | 0,04                                 | 0,04                                 | zgodny                                                                                                    |
| Pomocnicze punkty (piony) pomiarowe:                                                                                                                     |                                                                              |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                                      |                                      |                                                                                                           |
| 12                                                                                                                                                       | N 52°32'58,9" E 16°58'58,1"                                                  | 2,0                                                  | 2,6                                                                                                           | 2,0                                     | 0,007                                                                               | 0,07                                 | 0,07                                 | zgodny                                                                                                    |
| 13                                                                                                                                                       | N 52°32'57" E 16°58'56,4"                                                    | 1,2                                                  | 1,5                                                                                                           | 2,0                                     | 0,004                                                                               | 0,04                                 | 0,04                                 | zgodny                                                                                                    |
| 14                                                                                                                                                       | N 52°32'55" E 16°58'55,4"                                                    | 1,9                                                  | 2,4                                                                                                           | 2,0                                     | 0,006                                                                               | 0,06                                 | 0,06                                 | zgodny                                                                                                    |
| 15                                                                                                                                                       | N 52°32'56,2" E 16°58'54,3"                                                  | 2,3                                                  | 3,0                                                                                                           | 2,0                                     | 0,008                                                                               | 0,08                                 | 0,08                                 | zgodny                                                                                                    |
| 16                                                                                                                                                       | N 52°32'55,7" E 16°58'52,8"                                                  | 2,4                                                  | 3,1                                                                                                           | 2,0                                     | 0,008                                                                               | 0,08                                 | 0,08                                 | zgodny                                                                                                    |
| 17                                                                                                                                                       | N 52°32'57,3" E 16°58'52,4"                                                  | 2,1                                                  | 2,7                                                                                                           | 2,0                                     | 0,007                                                                               | 0,07                                 | 0,07                                 | zgodny                                                                                                    |

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

| 1                                                    | 2                           | 3   | 4   | 5   | 6     | 7    | 8    | 9      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-------|------|------|--------|
| 18                                                   | N 52°32'57,5" E 16°58'54,9" | 3,2 | 4,1 | 2,0 | 0,011 | 0,11 | 0,11 | zgodny |
| 19                                                   | N 52°32'58,5" E 16°58'54,9" | 3,7 | 4,8 | 2,0 | 0,013 | 0,12 | 0,12 | zgodny |
| 20                                                   | N 52°32'58,9" E 16°58'55,5" | 3,6 | 4,6 | 2,0 | 0,012 | 0,12 | 0,11 | zgodny |
| ul. Przemysłowa 14. Hala zakładu VEOLIA              |                             |     |     |     |       |      |      |        |
| -                                                    | - pomiar przed budynkiem    | 3,3 | 4,3 | 2,0 | 0,011 | 0,11 | 0,11 | zgodny |
| ul. Przemysłowa 14. Budynek zakładu VEOLIA - magazyn |                             |     |     |     |       |      |      |        |
| -                                                    | - pomiar przed budynkiem    | 3,0 | 3,9 | 2,0 | 0,010 | 0,10 | 0,10 | zgodny |
| ul. Przemysłowa 14. Budynek zakładu VEOLIA - magazyn |                             |     |     |     |       |      |      |        |
| -                                                    | - pomiar przed budynkiem    | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 0,006 | 0,06 | 0,06 | zgodny |

\*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$ .

\*\* - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem  $H=E/377$ .

\*\*\*- wynik wskazany przez miernik jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu sondy, do obliczenia wyniku przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu sondy.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

Pomiary wykonano do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

## 6. STwierdzenie zgodności z poziomami dopuszczalnymi oraz omówienie wyników pomiarów.

6.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się do trzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 4.2. sprawozdania (wartości wskaźnikowe  $WM_E$  oraz  $WM_H$  nie przekraczają wartości 1).

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

W przypadku uzyskania wyniku pomiaru metodą szerokopasmową dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.

Poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wskazanych przez Zleceniodawcę względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Zmierzone wartości natężenia pola-EM pochodzą z zakresu częstotliwościowego sondy pomiarowej.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 4.2. sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

6.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:


1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

*Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.*



*Zał. nr 1:* Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.



Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów)  
Zal. nr 2: pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej.  
Mapa źródłowa: Geoportal

-punkt (pion)  
-pomiarowy.