

Poznań, dnia 13.08.2024r.

TOWERLINK POLAND Sp. z o.o.

Przedstawiciel inwestora:

AXIANS Networks Poland Sp. z o.o.
Biuro Regionalne Poznań
ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznań

**Starostwo Powiatowe w Poznaniu
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań**

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w związku z ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

Działając w imieniu inwestora tj. TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-211 przy ul. Marcina Kasprzaka 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w związku z ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396) informuję o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji BT32056 POZ BARANOWO zlokalizowanej w m. Przeźmierowo ul. Rolna 3.

W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 5 i 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r, poz. 1396), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa;

9. Wielkość i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 110913 W

sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 1412,54W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie

zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z zmianą wprowadzoną Dz. U. poz. 2390):

1.WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE	2.ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY INSTALACJI	3.WYS. ŚROD. ELEKTR. ANTEN [m] npt	4.EIRP [W]	5.1.AZYMUT [°]	5.2.ZAKRES KĄTÓW POCHYLENIA OSI GŁ. WIĄZEK PROMIEN. [°]
N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"	900/2100MHz	32	8609	60	0-10/0-6
N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"	900/2100MHz	32	8609	180	0-10/0-6
N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"	900/2100MHz	32	8609	300	0-10/0-6
N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"	1800/2600MHz	32	12611	60	1-10/1-10
N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"	1800/2600MHz	32	12611	180	1-10/1-10
N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"	1800/2600MHz	32	12611	300	1-10/1-10
N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"	2600MHz	26,6	15751	60	2-10
N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"	2600MHz	26,6	15751	180	2-10
N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"	2600MHz	26,6	15751	300	2-10
N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"	80GHz	28,6	1412,54	153	0

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

Z poważaniem

W załączeniu przesyłam:

1. Pełnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiarów.

Otrzymuję:

1. a/a
2. adresat

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa BT 32056 POZ BARANOWO**

Lokalizacja: **Baranowo, ul. Rolna 3**

Data wykonania pomiarów: **08.08.2024 r. godz. 10.00 – 11.55**

Badanie przeprowadził:	Kierownik ds. jakości		Personel
			
Sprawozdanie sporządziła:	Kierownik laboratorium	Data	
		11.08.2024	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	
		11.08.2024	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2027 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z o.o., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.

1.4. Nazwa i adres prowadzących instalację

Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa.

1.5. Podstawy opracowania

- a) zlecenie nr AC/45/2024,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.6. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej BT 32056 POZ BARANOWO.

Lokalizacja stacji:

Baranowo, ul. Rolna 3.

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 26,6-32 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 60°, 180 oraz 300°. Antena linii radiowej zainstalowana jest na wysokości 28,6 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 153°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze umieszczono na wieży oraz w kontenerze technicznym.

1.7. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.9. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	C-0116	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01085	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0183	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0507	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	15/20	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	H560	228780	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS	H P20 Lite	9WV4C18B23032585	Pomiar współrzędnych geograficznych

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2024 r. (świadectwo nr LWiMP/W/004/24 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. (świadectwo nr LWiMP/W/080/23–SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.10. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 64,9	22,09	20,91	24,24	33,89
	65 - 250	22,95			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	26,12			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 3\%$ od 20 do 90%, w przeciwnym razie $\pm 4\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe							
Numer anteny	Azymut [°]	Typ anteny	Częstotliwość [MHz]	Moc EIRP [W]	Wysokość [m n.p.t.]	Zakres tiltów [°]	Współrzędne geograficzne
A1	60	742271	900/2100	8609	32	0-10/0-6	N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"
A2	180	742271	900/2100	8609	32	0-10/0-6	N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"
A3	300	742271	900/2100	8609	32	0-10/0-6	N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"
A4	60	120125	1800/2600	12611	32	1-10/1-10	N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"
A5	180	120125	1800/2600	12611	32	1-10/1-10	N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"
A6	300	120125	1800/2600	12611	32	1-10/1-10	N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"
A7	60	120115	2600	15751	26,6	2-10	N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"
A8	180	120115	2600	15751	26,6	2-10	N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"
A9	300	120115	2600	15751	26,6	2-10	N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"

Antena linii radiowej							
Numer anteny	Azymut [°]	Typ anteny	Częstotliwość [GHz]	Moc nadajnika [dBm]	Średnica [m]	Wysokość [m n.p.t.]	Współrzędne geograficzne
RL1	153	UKY 230 41/14H	80	15	0,3	28,6	N: 52°-26'-12,04" E: 16°-47'-01,17"

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 20,4°C, wilgotność: 78,6%,

- Zakończenie pomiarów – temperatura: 22,0°C, wilgotność: 69,1%,
- Opady - brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E , natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WM _E	WM _H	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	GKP 300° - otoczenie instalacji	52.436802	16.783432	1,7	0,8	2,5	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
2	PKP 180°/300° - otoczenie instalacji	52.436575	16.783229	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
3	GKP 180° - otoczenie instalacji	52.436305	16.783583	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
4	GKP 153° - otoczenie instalacji	52.436274	16.784049	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
5	PKP 60°/180° - otoczenie instalacji	52.436258	16.785149	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
6	DPP - balkon - I p., ul. Rolna 15/17	-	-	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
7	GKP 180° - otoczenie instalacji	52.435790	16.783561	3,0	1,3	4,3	0,011	0,15	0,16	nie przekracza
8	GKP 153° - otoczenie instalacji	52.435774	16.784334	2,2	1,0	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
9	GKP 60° - otoczenie instalacji	52.436820	16.783840	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
10	DPP - okno - I p., Krysiak Serwis, ul. Rolna 6	-	-	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
11	DPP - okno - I p., Krysiak Sklep, ul. Rolna 6	-	-	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
12	DPP - balkon - I p., Drogbet, ul. Rolna 8/10	-	-	2,5	1,1	3,6	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
13	GKP 300° - otoczenie instalacji	52.437402	16.781528	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
14	DPP - okno - półpiętro, ul. Rolna 20	-	-	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
15	PKP 300° - otoczenie instalacji	52.437002	16.779129	1,7	0,8	2,5	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
16	PKP 300° - otoczenie instalacji	52.436975	16.777900	1,9	0,8	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
17	PKP 180°/300° - otoczenie instalacji	52.436014	16.780443	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
18	GKP 60° - otoczenie instalacji	52.436933	16.784450	1,7	0,8	2,5	0,007	0,09	0,09	nie przekracza

19	GKP 60° - otoczenie instalacji	52.437435	16.785834	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
20	PKP 60° - otoczenie instalacji	52.436545	16.786371	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
21	PKP 60° - otoczenie instalacji	52.437213	16.786500	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
22	PKP 60° - otoczenie instalacji	52.435803	16.787980	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
23	DPP - balkon - I p., ul. Wiosenna 67	-	-	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
24	DPP - taras - parter, ul. Wiosenna 81	-	-	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
25	GKP 60° - otoczenie instalacji	52.438514	16.788983	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
26	GKP 60° - otoczenie instalacji	52.438534	16.789992	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
27	PKP 60° - otoczenie instalacji	52.439381	16.789091	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
28	PKP 60° - otoczenie instalacji	52.439309	16.786859	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
29	PKP 60° - otoczenie instalacji	52.438517	16.785872	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
30	GKP 300° - otoczenie instalacji	52.438112	16.780207	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
31	GKP 300° - otoczenie instalacji	52.438387	16.778297	2,3	1,0	3,3	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
32	GKP 300° - otoczenie instalacji	52.438915	16.777672	1,7	0,8	2,5	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
33	PKP 180° - otoczenie instalacji	52.435460	16.785550	2,8	1,2	4,0	0,011	0,14	0,15	nie przekracza
34	GKP 153° - otoczenie instalacji	52.435350	16.784684	1,9	0,8	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
35	PKP 180° - otoczenie instalacji	52.434251	16.784995	2,1	0,9	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
36	DPP - okno - parter, ul. Słoneczna 7	-	-	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
37	DPP - okno - I p., ul. Słoneczna 13	-	-	2,5	1,1	3,6	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
38	GKP 0° - otoczenie instalacji	52.435178	16.781250	3,0	1,3	4,3	0,011	0,15	0,16	nie przekracza
39	PKP 180° - otoczenie instalacji	52.433622	16.781626	2,4	1,1	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
40	PKP 180° - otoczenie instalacji	52.432905	16.782747	3,1	1,4	4,5	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
41	GKP 180° - otoczenie instalacji	52.433105	16.783584	2,2	1,0	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
42	GKP 180° - otoczenie instalacji	52.433533	16.783729	1,7	0,8	2,5	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
43	PKP 180° - otoczenie instalacji	52.433304	16.785510	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
44	GKP 180° - otoczenie instalacji	52.432418	16.783777	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

GKP – główny kierunek pomiarowy

PKP – pomocniczy kierunek pomiarów

DPP – dodatkowy punkt pomiarowy


W trakcie pomiarów nie uzyskano dostępu do miejsc:

Teren Pelikan Group, ul. Szamotulska 2 - nieupoważnionym wstęp wzbroniony

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **BT 32056 POZ BARANOWO** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1



Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa BT 32056 POZ BARANOWO, Baranowo, ul. Rolna 3				
Podziałka 1:5250	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał		Data	2024-08-11	Sprawozdanie nr	AXIANS/82/2024
Sprawdził		Data	2024-08-11	Sprawa nr	AC/45/2024