

Poznań, 2026-05-12

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynałazek 1
02 – 677 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	13. 05. 2026
nr załączników	38021
podpis	

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
Biurowiec B
ul. Przemysłowa 3
61-579 Poznań

STAROSTA POZNAŃSKI**Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa****dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ0161**

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

ul. Poznańska, dz. nr 1317, obręb 0016, 62-080 Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, pow. poznański

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Z poważaniem

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

STAROSTA POZNAŃSKI

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

60-509 Poznań

ul. Jackowskiego 18

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

POZ0161 (zgłoszenie nr 10)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 1002300000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 3021) (KTS: 10023016121000), gm. Tarnowo Podgórne 5.4.30.61.21.17.2 (TERYT: 3021172) (KTS: 10023016121172)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

ul. Poznańska, dz. nr 1317, obręb 0016, 62-080 Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, pow. poznański

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_GKLT: 10497W

Antena Sektorowa 13_HNOV: 20953W

Antena Sektorowa 21_GKLT: 10497W

Antena Sektorowa 22_HNOV: 20953W

Antena Sektorowa 31_GKLT: 10497W

Antena Sektorowa 32_HNOV: 22492W

Radiolinia RL1: 1778W

Radiolinia RL2: 1778W

Radiolinia RL3: 7413W

Radiolinia RL4: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GKLT: (16°40'54.0"E, 52°27'35.0"N)

Antena Sektorowa 13_HNOV: (16°40'54.0"E, 52°27'35.0"N)

Antena Sektorowa 21_GKLT: (16°40'54.0"E, 52°27'35.0"N)

Antena Sektorowa 22_HNOV: (16°40'54.0"E, 52°27'35.0"N)

Antena Sektorowa 31_GKLT: (16°40'54.0"E, 52°27'35.0"N)

Antena Sektorowa 32_HNOV: (16°40'54.0"E, 52°27'35.0"N)

Radiolinia RL1: (16°40'54.0"E, 52°27'35.0"N)

Radiolinia RL2: (16°40'54.0"E, 52°27'35.0"N)

Radiolinia RL3: (16°40'54.0"E, 52°27'35.0"N)

Radiolinia RL4: (16°40'54.0"E, 52°27'35.0"N)

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji:

800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 23GHz, 80GHz

LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p>Antena Sektorowa 11_GKLT: 32,70m Antena Sektorowa 13_HNOV: 33,20m Antena Sektorowa 21_GKLT: 32,70m Antena Sektorowa 22_HNOV: 33,20m Antena Sektorowa 31_GKLT: 32,70m Antena Sektorowa 32_HNOV: 33,20m Radiolinia RL1: 21,50m Radiolinia RL2: 21,70m Radiolinia RL3: 30,20m Radiolinia RL4: 30,00m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p>Antena Sektorowa 11_GKLT: 10497W Antena Sektorowa 13_HNOV: 20953W Antena Sektorowa 21_GKLT: 10497W Antena Sektorowa 22_HNOV: 20953W Antena Sektorowa 31_GKLT: 10497W Antena Sektorowa 32_HNOV: 22492W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W Radiolinia RL3: 7413W Radiolinia RL4: 1778W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_GKLT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 13_HNOV: azymut 0°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 21_GKLT: azymut 120°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_HNOV: azymut 120°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_GKLT: azymut 240°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_HNOV: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 264° Radiolinia RL2: azymut 268° Radiolinia RL3: azymut 307° Radiolinia RL4: azymut 346°</p>
LP 6.	<p>Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylecia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)</p>
LP 7.	<p>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.</p>
<p>13. Miejscowość, data: Poznań, 2026-05-12 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]</p>	
<p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p>	
<p>Data zarejestrowania zgłoszenia</p>	<p>Numer zgłoszenia</p>

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr 90-P4-2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji

Stacja bazowa telefonii komórkowej POZ0161.

Lokalizacja stacji:

ul. Poznańska, dz. nr 1317, obręb Tarnowo Podgórne.

Współrzędne geograficzne: 52°27'35.00"N, 16°40'54.00"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 32,7-33,2 m n.p.t i skierowane są na azymuty 0°, 120° oraz 240°. Anteny linii radiowych znajdują się na wysokości 21,5-30,2 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 264°, 268°, 307° oraz 346°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wieży oraz u jej podstawy.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	C-0116	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01085	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0183	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0507	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	15/20	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	H560	228780	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS	H P20 Lite	9WV4C18B23032585	Pomiar współrzędnych geograficznych

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 14.01.2026 r. (świadectwo nr LWiMP/W/014/26 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2025 r. (świadectwo nr LWiMP/W/093/25 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c) [%]					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 64,9	23,3	21,2	24,2	29,3
	65 - 250	23,8			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	22,1			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 3\%$ od 20 do 90%, w przeciwnym razie $\pm 4\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ADU4518R12	0	32,7	900	0 - 10	10497
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
2	Huawei AQU4518R14	0	33,2	800	0 - 14	20953
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
3	Huawei ADU4518R12	120	32,7	900	0 - 10	10497
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
4	Huawei AQU4518R14	120	33,2	800	0 - 14	20953
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
5	Huawei ADU4518R12	240	32,7	900	0 - 10	10497
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
6	Huawei AQU4518R11	240	33,2	800	0 - 10	22492
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	

Anteny linii radiowych						
Lp.	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania [m] n.p.t.
1	80	19	VHLP1-80	0,3	264	21,5
2	80	19	VHLP1-80	0,3	268	21,7
3	23	28	VHLPX2-23	0,6	307	30,2
4	80	19	VHLP1-80	0,3	346	30

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inny operator w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 16,3°C. wilgotność: 68,2%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 16,6°C. wilgotność: 67,7%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz - 400 MHz	28	0,073
400 MHz - 2 GHz	$1,375 \cdot f^{0,5}$	$0,0037 \cdot f^{0,5}$
2 GHz - 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	W _{Mt}	W _{Mh}	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	GKP 0° - otoczenie instalacji	52.459872	16.681662	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
2	GKP 307° - otoczenie instalacji	52.460211	16.680742	1,4	0,7	2,1	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
3	GKP 307° - otoczenie instalacji	52.460511	16.679722	1,4	0,7	2,1	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
4	GKP 264°/268° - otoczenie instalacji	52.459758	16.680033	1,4	0,7	2,1	0,006	0,08	0,08	nie przekracza

5	GKP 264°/268° - otoczenie instalacji	52.459700	16.680741	1,2	0,6	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
6	DPP - okno - półpiętro, ul. Poznańska 28	-	-	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
7	GKP 0° - otoczenie instalacji	52.460492	16.681841	1,4	0,7	2,1	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
8	GKP 0° - otoczenie instalacji	52.461251	16.681776	1,4	0,7	2,1	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
9	GKP 0° - otoczenie instalacji	52.461963	16.681937	2,2	1,0	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
10	DPP - okno - parter, ul. Rolna 60	-	-	2,5	1,2	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
11	PKP 0° - otoczenie instalacji	52.462100	16.683155	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
12	DPP - taras - parter, ul. Poznańska 30	-	-	2,3	1,1	3,4	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
13	GKP 346° - otoczenie instalacji	52.461499	16.681074	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
14	GKP 120° - otoczenie instalacji	52.459626	16.681814	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
15	PKP 120° - otoczenie instalacji	52.459659	16.683546	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
16	GKP 120° - otoczenie instalacji	52.459337	16.682999	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
17	GKP 120° - otoczenie instalacji	52.459139	16.683681	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
18	PKP 120° - otoczenie instalacji	52.459208	16.685724	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
19	PKP 120° - otoczenie instalacji	52.460028	16.684571	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
20	GKP 240°/264°/268° - otoczenie instalacji	52.459716	16.681479	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
21	GKP 240° - otoczenie instalacji	52.459389	16.680770	1,4	0,7	2,1	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
22	GKP 240° - otoczenie instalacji	52.459172	16.679915	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
23	PKP - otoczenie instalacji	52.460728	16.678469	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
24	PKP 240° - otoczenie instalacji	52.459270	16.678477	2,8	1,3	4,1	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
25	GKP 240° - otoczenie instalacji	52.458668	16.678531	3,3	1,5	4,8	0,013	0,17	0,17	nie przekracza
26	PKP 240° - otoczenie instalacji	52.458021	16.678710	2,2	1,0	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
27	GKP 240° - otoczenie instalacji	52.458363	16.677820	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
28	PKP 240° - otoczenie instalacji	52.458665	16.679427	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
29	PKP 120°/240° - otoczenie instalacji	52.458829	16.681336	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
30	PKP 120° - otoczenie instalacji	52.458887	16.683085	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
31	GKP 120° - otoczenie instalacji	52.458708	16.684898	1,9	0,9	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
32	GKP 120° - otoczenie instalacji	52.458306	16.685462	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
33	PKP 120° - otoczenie instalacji	52.458328	16.684357	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

GKP – główny kierunek pomiarowy


PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy


DPP – dodatkowy punkt pomiarowy

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **POZ0161** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1



Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa POZ0161, ul. Poznańska, dz. nr 1317, obręb Tarnowo Podgórne		
Podziałka 1:3800	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej		
Wykonał [Redacted]	Data 2026-05-08	Sprawozdanie nr P4/189/2026	
Sprawdził [Redacted]	Data 2026-05-08	Sprawa nr AC/1/2022	