Poznań, 30 września 2026 r.

Starosta Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

WŚ.6222.37.2025.I
WŚ.KW-15273/26

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 192, art. 215 ust. 5, w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 r. poz. 647 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku podmiotu adapa Poland Bogucin spółka z o.o., ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin, NIP: 7811358532, REGON: 630813787, KRS: 0000063132,

Starosta

I. **Zmienia decyzję** Starosty Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak WŚ.6222.9.2024.I będącą pozwoleniem zintegrowanym, udzielonym podmiotowi adapa Poland Bogucin spółka z o.o. z siedzibą w Bogucinie na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Pilotów 12 w miejscowości Bogucin, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie, w określony poniżej sposób:

A. W rozdziale III, ustęp 1 pozwolenia otrzymuje brzmienie:
III.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Nazwa instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego	***Rodzaj instalacji */***	***Parametry instalacji eksploatowanej na terenie zakładu w Bogucinie przy ul. Pilotów 12***
Instalacja do wykonywania nadruków na folii metodą fleksograficzną (w tym jedna drukarka fleksograficzna z funkcją rotograwiury)	Instalacja do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie - ust. 6 pkt 9	Zużycie rozpuszczalników organicznych – 1751 Mg/rok

*/ zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).

Podstawowa działalność zakładu prowadzonego przez adapa Poland Bogucin spółka z o.o. w Bogucinie przy ul. Pilotów 12, w obrębie działek nr ew. 241/6, 241/7, 241/12, obręb Bogucin i 242/67, obręb Janikowo, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie, polega na wykonywaniu nadruku na folii metodą fleksograficzną. Instalacja IPPC, wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego składa się z następujących urządzeń:

- drukarki fleksograficzne – 5 sztuk,
- dwufunkcyjna drukarka fleksograficzna z funkcją rotograwiury niepublikacyjnej,
- myjka polimerów,
- myjka wałków rastrowych,

- mieszalnik farb,
- destylarka rozpuszczalników,
- frezarka,
- tokarka,
- dopalacz LZO z palnikiem o mocy 530 kW.

Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi w procesie produkcji są:

Lp.	Surowiec	Ilość w Mg/rok
1	Folia	20 600
2	Farby	1 260
3	Rozpuszczalniki	995

Pierwszym etapem procesu jest przygotowanie farb o wymaganej lepkości i kolorze. W procesie mieszania wykorzystywane są farby drukarskie i rozpuszczalniki organiczne. Mieszalnik zaopatrzony jest w zbiornik wychwytowy zabezpieczający przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się rozpuszczalników lub farb w przypadku ich rozlania. Powietrze znad mieszalnika farb odprowadzane jest w sposób zorganizowany emitorem E-2. Na terenie zakładu eksploatowanych jest pięć maszyn do druku w technologii fleksograficznej oraz jedna dwufunkcyjna maszyna do druku fleksograficznego z funkcją rotograwiury niepublikacyjnej. W procesach drukarskich zużywane są surowce zawierające lotne związki organiczne (LZO). Zanieczyszczone powietrze z procesów drukarskich zawierające LZO trafia do zewnętrznego dopalacza (z palnikiem o mocy 530 kW), wspólnego dla wszystkich sześciu maszyn, oznaczonego jako E-1. Dodatkowo każda maszyna drukująca posiada urządzenie koronujące wysokim napięciem do aktywowania powierzchni przed nałożeniem farby drukarskiej. Powstający w tym procesie ozon odprowadzany jest niezależnymi dla każdej maszyny emitorami (E-6, E-7, E-8, E-9, E- 10 i E-15). Ponadto w zakładzie eksploatowana jest destylarka rozpuszczalników. Opary rozpuszczalnika z destylarki odprowadzane są emitorem E-16.
Zakład wykorzystuje wodę z sieci wodociągowej wyłącznie na potrzeby socjalne. Na terenie zakładu powstają wyłącznie ścieki bytowe, nie powstają ścieki przemysłowe. Ponadto zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane są do ziemi.

B. W rozdziale III, ustęp 3 pozwolenia otrzymuje brzmienie:

3.1 Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

Symbol	Źródło emisji	Wysokość [m]	Przekrój [m]	Czas pracy [h]
E-1	Pięć maszyn drukarskich i jedna maszyna dwufunkcyjna (dopalacz LZO)	10,0	1,12	8760
E-2	Mieszalnia farb	11,0	0,315	8760
E-6	Maszyna drukarska	8,0	0,51	8760
E-7	Maszyna drukarska	8,0	0,51	8760
E-8	Maszyna drukarska	8,0	0,51	8760
E-9	Maszyna drukarska	8,0	0,51	8760
E-10	Maszyna drukarska	8,0	0,51	8760
E-15	Dwufunkcyjna drukarka fleksograficzna z funkcją rotograwiury	8,0	0,51	8760
E-16	Destylarka OFRU	4,6	0,10	8760

3.2 Usytuowanie stanowisk pomiarowych.

Miejsca poboru prób do badań wielkości emisji gazów z instalacji na emitorach wymienionych w ust. 3.1 – wyznaczone zgodnie z Polską Normą obowiązującą w tym zakresie.

3.3 Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla procesów, dla których określono standardy emisyjne

Tabela A

Źródło emisji	Symbol	Nazwa zanieczyszczenia	Wskaźnikowy poziom emisji (mg/ Nm^3) *	Poziom emisji odpowiadający BAT-AEL (mg/Nm^3) **	Poziom emisji odpowiadający BAT-AEL	Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń
					mgC/Nm^3 ***	
Pięć maszyn drukarskich, jedna dwufunkcyjna drukarka fleksograficzna z funkcją rotograwiury (dopalacz LZO)	E-1	LZO	-	-	20	Dopalacz LZO
		tlenki azotu jako NO_2	-	50	-	
		tlenek węgla	50	-	-	

* wskaźnikowy poziom emisji w odniesieniu do emisji CO w gazach odlotowych pochodzących z obróbki termicznej gazów wylotowych, ** poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji NO_x w gazach odlotowych, *** poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji LZO w gazach odlotowych – średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek.

Poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji niezorganizowanej LZO pochodzącej z fleksografii i rotograwiury niepublikacyjnej wartość (%) wkładu rozpuszczalników – średnia roczna – 12%

Tabela B

Źródło emisji	Symbol emitora	Rodzaj zanieczyszczeń	Dopuszczalna emisja*			Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń
			S1 [mg/m^3_u]	S3 [%]	S5 [%]	
Mieszalnia farb	E-2	Lotne związki organiczne (LZO)	150	5	5	-

* określona zgodnie z tabelą II załącznika 10 do Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860), S_1 oznacza standard emisji zorganizowanej, wyrażony jako stężenie LZO w gazach odlotowych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny; S_2 – standard emisji niezorganizowanej, wyrażony jako procent wkładu LZO; S_3 – standard emisji całkowitej, wyrażony jako procent wkładu LZO.

3.4 Rodzaje oraz ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla procesów nieobjętych standardami emisyjnymi.

Symbol	Źródło emisji	Rodzaj zanieczyszczenia	Dopuszczalna emisja [kg/h]
E-6	Maszyna drukarska	ozon	0,000216
E-7	Maszyna drukarska	ozon	0,000216
E-8	Maszyna drukarska	ozon	0,000216
E-9	Maszyna drukarska	ozon	0,000216
E-10	Maszyna drukarska	ozon	0,000216
E-15	Dwufunkcyjna drukarka fleksograficzna z funkcją rotograwiury	ozon	0,000216
E-16	Destylarka OFRU	octan etylu	0,000742

3.5 Łączna roczna emisja gazów i pyłów dla całej instalacji.

Lp.	Rodzaj zanieczyszczenia	Dopuszczalna emisja (Mg/rok)
1	Ozon	0,01135
2	LZO w przeliczeniu na C_{org}	11,462
3	Octan etylu	0,0065
4	Tlenki azotu jako NO_2	21,90
5	Tlenek węgla	21,90

C. W rozdziale III, ustęp 4, pozwolenia otrzymuje brzmienie:

4.1 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

Lp.	Rodzaj odpadów	Kod odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość (Mg/rok)
odpady niebezpieczne				
1.	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 11*	Odpad stanowią odpadowe farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne. Odpad ciekły. Właściwości: łatwopalne, drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu.	310,00
2.	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 13*	Odpad stanowią szlamy z destylarki zawierające rozpuszczalniki organiczne. Odpad ciekły. Właściwości: łatwopalne, drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu.	310,00
3.	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	Odpad stanowią mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych. Odpad ciekły. Właściwości: ekotoksyczne.	15,00
4.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Odpad stanowią opakowania po preparatach stosowanych w zakładzie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Odpad stały z zawartością stałą lub płynną. Właściwości: łatwopalne, Drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu.	130,00
5.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	Odpad stanowi czyściwo, szmaty, zużyta odzież ochronna, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Odpad stały.	40,00

			Właściwości: ekotoksyczne.	
6.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	W skład odpadu wchodzi szkło, mieszanina metali, tworzywa sztuczne i elementy niebezpieczne. Odpad stały. Właściwości: ekotoksyczne.	4,00
odpady inne niż niebezpieczne				
1.	Odpady tworzyw sztucznych	07 02 13	Odpad stanowią tworzywa sztuczne, powstające w fazie produkcji - folia PET, PE, OPP, CPP, OPA, CPA. Odpad stały.	2400,0
2.	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	12 01 04	Odpad stanowią ścinki aluminiowe z obróbki opakowań. Odpad stały.	50,0
3.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Odpad stanowią papierowe i tekturowe opakowania. Odpad składa się wyłącznie z materiałów naturalnych. Odpad stały.	40,0
4.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Odpad stanowią opakowania z tworzyw sztucznych. Odpad składa się z PTE, PE, CPP, PPT. Odpad stały.	250,0
5.	Opakowania z drewna	15 01 03	Odpad z materiału naturalnego. Odpad stały.	300,0
6.	Opakowania z metali	15 01 04	Odpad stanowią metalowe opakowania – stal pokryta warstwą ochronną tzw. blacha biała. Odpad stały.	50,0
7.	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	Odpad składa się z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, folii aluminiowej. Odpad stały.	3,0
8.	Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	Odpad stanowią zmieszane odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, folii aluminiowej. Odpad stały.	50,0
9.	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Odpad stanowią sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Odpad stały.	15,0

Poszczególnym rodzajom odpadów nadano kody zgodnie z katalogiem odpadów opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

4.2 Sposoby gospodarowania odpadami oraz miejsca i sposoby ich magazynowania:

Rodzaj odpadów	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Dalsze postępowanie z odpadami
odpady niebezpieczne			
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 11*	Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych w zamykanym, metalowym kontenerze morskim. Pojemniki z odpadami umieszczone będą w szczelnej wannie wychwytującej.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 13*	Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych w zamykanym, metalowym kontenerze morskim. Pojemniki z odpadami umieszczone będą w szczelnej wannie wychwytującej.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych w zamykanym, metalowym kontenerze morskim. Pojemniki z odpadami umieszczone będą w szczelnej wannie wychwytującej.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Odpady magazynowane w szczelnym zamykanym metalowym kontenerze zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi ustawionym na utwardzonym placu.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych w zamykanym, metalowym kontenerze morskim. Pojemniki z odpadami umieszczone będą w szczelnej wannie wychwytującej.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych w zamykanym, metalowym kontenerze morskim. Pojemniki z odpadami umieszczone będą w szczelnej wannie wychwytującej.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
odpady inne niż niebezpieczne			
Odpady tworzyw sztucznych	07 02 13	Odpady magazynowane w kontenerze ustawionym na utwardzonym placu.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Cząstki i pyły metali nieżelaznych	12 01 04	Odpady magazynowane w kontenerze ustawionym na utwardzonym placu.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Odpady magazynowane w kontenerze ustawionym na utwardzonym placu.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Odpady magazynowane w kontenerze ustawionym na utwardzonym placu.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Opakowania z drewna	15 01 03	Odpady magazynowane w kontenerze ustawionym na utwardzonym placu.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Opakowania z metali	15 01 04	Odpady magazynowane w kontenerze ustawionym na utwardzonym placu.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot

Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	Odpady magazynowane w kontenerze ustawionym na utwardzonym placu.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	Odpady magazynowane w kontenerze ustawionym na utwardzonym placu.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Odpady magazynowane w zamykanym pojemniku ustawionym na utwardzonym placu.	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot

1) wytwarzane odpady wymienione w rozdziale III, ustępie 4, punkcie 4.1 pozwolenia, w celu uzbierania partii transportowej przed przekazaniem ich do dalszego zagospodarowania, będą magazynowane w zorganizowanych miejscach magazynowania na terenie zakładu adapa Poland Bogucin spółka z o.o. zlokalizowanego w miejscowości Bogucin przy ul. Pilotów 12, w granicach działki o nr ewid. 242/67, obręb Janikowo, gmina Swarzędz;

2) magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;

3) wyznaczonymi i wydzielonymi miejscami przeznaczonymi do magazynowania odpadów są:
   a) zamykany metalowy kontener morski o pow. 30 m^2, gdzie magazynowane będą odpady o kodach: 080111*, 080113*, 130205*, 150202*, 160213* w szczelnych, zamykanych pojemnikach umieszczonych na wannach wychwytujących (miejsce magazynowania oznaczone w operacie przeciwpożarowym jako MMO2),
   b) utwardzony plac magazynowy o pow. 180 m^2, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne o kodzie 150110* w szczelnym zamykanym metalowym kontenerze zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi oraz odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 070213, 120104, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106 w kontenerach i 150203 w zamykanym pojemniku (miejsce oznaczone w operacie przeciwpożarowym jako MMO1);

4) opakowania stosowane do magazynowania odpadów:
   a) będą szczelne i odporne na działanie składników odpadów, dobrane odpowiednio do rodzaju, właściwości i gabarytów danego rodzaju odpadu,
   b) będą opisane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, a na pojemnikach na odpadowy olej dodatkowo będzie umieszczony napis „OLEJ ODPADOWY”;

5) miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

6) miejsca magazynowania odpadów w postaci płynnej będą wyposażone w środki do zbierania ewentualnych rozlewów tych odpadów (sorbent);

7) sposób magazynowania odpadów musi zabezpieczać przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz wnikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska;

8) sposób magazynowania odpadów, oznakowanie miejsc magazynowania odpadów oraz etykietowanie opakowań z odpadami niebezpiecznymi musi być prowadzone zgodnie z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie;

9) czas magazynowania odpadów na terenie zakładu będzie ograniczony do minimum koniecznego do uzbierania partii transportowej i nie będzie przekraczał okresu jednego roku;

10) wszelkie działania związane z gospodarowaniem odpadami będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska, w tym z uwzględnieniem technik określonych w BAT 22 konkluzji (BAT) w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych;

11) ilości odpadów magazynowanych w danej chwili nie przekroczą ilości określonych w operacie przeciwpożarowym.

4.3 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- stosowanie wymagań określonych w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych,
- prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie prawidłowego prowadzenia procesów produkcyjnych i obsługowych, a także postępowania z odpadami (BAT 1),
- ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego, zgodnego z instrukcjami, zapewniającego maksymalne wykorzystanie surowców,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami używanymi przez pracowników,
- magazynowanie odpadów w postaci ciekłej na wannach wychwytowych,
- selektywne gromadzenie i magazynowanie odpadów w wyznaczonych do tego celu i opisanych pojemnikach, ustawionych w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych miejscach,
- stosowanie opakowań wielokrotnego użytku (BAT 22),
- kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
- przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom celem unieszkodliwienia lub poddania procesowi odzysku,
- ustalenie zawartości rozpuszczalników w odpadach raz na rok za pomocą analizy lub obliczeń od 10 grudnia 2024 r. (BAT 22).

4.4 Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

Prowadzący instalację zapewni warunki przeciwpożarowe określone w operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu adapa Poland Bogucin spółka z o.o. w Bogucinie przy ul. Pilotów 12, opracowanym w maju 2025 r., przez mgr inż. – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i mgr inż. – inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz w postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2025 r., znak MZ.5268.83.2.2025.NJ.

D. W rozdziale III, ustępie 5, punkt 5.2 pozwolenia otrzymuje brzmienie:
5.2 Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby.

Lp.	Źródło hałasu	Czas pracy źródeł hałasu (godz.)	
		pora dnia	pora nocy
1	W1 (dopalacz)	16	8
2	W2 (dopalacz)	16	8
3	W3 (dopalacz)	16	8
4	Dwufunkcyjna maszyna drukarska	16	8
5	Destylarka rozpuszczalników	16	8
6	Mieszalnia farb	16	8
7	Maszyna drukarska	16	8
8	Maszyna drukarska	16	8
9	Maszyna drukarska	16	8
10	Maszyna drukarska	16	8
11	Maszyna drukarska	16	8
12	Hala – okna hali magazynowo - produkcyjnej	16	8
13	Klimatyzator Daikin 4 MKS E3ViB	16	-
14	Klimatyzator Daikin RX35JV1B-(1)	16	-
15	Klimatyzator Daikin RX35JV1B-(2)	16	-
16	Klimatyzator Mitshubishi HUZ-GEGOVA	16	-
17	Wentylator dachowy	16	8
18	Wentylator dachowy	16	8
19	WD DAExC-316	16	8
20	WD DAEx-C-160	16	8
21	WD konwektor WVPKH 160	16	8
22	Wentylator dachowy WD	16	8
23	Wylot grawitacyjny	16	8
24	Wylot grawitacyjny	16	8
25	Wylot grawitacyjny	16	8
26	Wylot grawitacyjny	16	8
27	Wylot wentylacji - kompresory	16	8

E. W rozdziale III pozwolenia uchyla się ustęp 7.

F. W rozdziale III, ustępie 7a, punkt 7a.1 otrzymuje brzmienie:
7a.1 Monitoring emisji do powietrza:

- wykonywanie raz na rok pomiarów w zakresie emisji lotnych związków organicznych emitowanych podczas funkcjonowania instalacji dla emitorów E-1 i E-2 z zastosowaniem normy EN 12619 i przekazywanie ich wyników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- wykonywanie raz na rok pomiarów zanieczyszczeń emitowanych podczas funkcjonowania instalacji dla emitora E-1 i przekazywanie ich wyników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pomiar emisji substancji: tlenek węgla, dwutlenek azotu z zastosowaniem odpowiednio norm wskazanych w konkluzjach BAT (dla NOx – EN 14792, dla CO – EN 15058),

- wykonywanie raz na dwa lata pomiarów wielkości emisji ozonu z emitorów E-6, E-7, E-8, E-9 E-10 oraz E-15 i przekazywanie wyników tych badań do Starosty Poznańskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie jednego miesiąca od daty ich wykonania,
- wykonanie raz na rok bilansu masy rozpuszczalnika (BAT 10),
- prowadzenie ewidencji wykorzystywanych rozpuszczalników (BAT 10).

G. W rozdziale III, ustęp 14 otrzymuje brzmienie:

14. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu:

- przedstawianie Staroście Poznańskiemu corocznie w terminie do końca marca, wykonanego za rok poprzedni bilansu masy rozpuszczalnika i informacji o stosowanych technikach (BAT 10) od 10 grudnia 2024 r.,
- przedstawianie Staroście Poznańskiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu w terminie do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy, informacji przedstawiającej wyliczone wartości wskaźnikowych poziomów efektywności środowiskowej w odniesieniu do zużycia energii, o których mowa w rozdziale III ustępie 12a pozwolenia oraz dane, na podstawie których zostały obliczone te wskaźniki od 10 grudnia 2024 r.,
- zakres, sposób i termin przekazywania informacji dotyczących monitorowania wielkości emisji określony został w rozdziale III ustępie 7a pozwolenia.

H. W rozdziale IV pozwolenia uchyla się ustęp 2.

II. Pozostałe warunki decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Starosta Poznański decyzją z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak WŚ.6222.9.2024.I, wydał nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 18 lipca 2014 r., znak WŚ.6222.1.2014.XIV, którego brzmienie zostało określone decyzjami z 5 grudnia 2014 r., znak WŚ.6222.13.2014.XIV, 16 listopada 2017 r., znak WŚ.6222.22.2017.XIV, 23 lipca 2018 r., znak WŚ.6222.23.2018.XIV, 7 października 2019 r., znak WŚ.6222.23.2019.I, 31 grudnia 2021 r., znak WŚ.6222.41.2021.I, 12 stycznia 2023 r., znak WŚ.6222.26.2022.I i 23 sierpnia 2023 r., znak WŚ.6222.24.2023.I, na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie na terenie zakładu przy ul. Pilotów 12 w Bogucinie, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania oraz stwierdził wygaśnięcie decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 18 lipca 2014 r., znak WŚ.6222.1.2014.XIV ze zm.

Konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego wyniknęła z przeprowadzonej przez tutejszy organ analizy pozwolenia, zakończonej w październiku 2024 r. Analiza prowadzona w trybie art. 216 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, związana była z koniecznością dokonania analizy co najmniej raz na 5 lat.

Starosta Poznański na podstawie art. 216 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska pismem z dnia 3 grudnia 2024 r. wezwał prowadzącego instalację do wystąpienia w terminie 6 miesięcy od dnia wezwania z wnioskiem o zmianę pozwolenia, określając zakres tego wniosku.

Adapa Poland Bogucin spółka z o.o., ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin, NIP: 7811358532, REGON: 630813787, KRS: 63132, wnioskiem z dnia 3 czerwca 2025 r., który wpłynął do tutejszego Starostwa 5 czerwca 2025 r., wystąpiła o zmianę decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 10 czerwca 2024 r., znak WŚ.6222.9.2024.I, będącej pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie na terenie zakładu przy ul. Pilotów 12 w Bogucinie, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie. W trakcie postępowania prowadzącego instalację reprezentowali pełnomocnicy pani i pani . We wniosku wniesiono o dostosowanie warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniu w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, hałasu oraz gospodarki odpadami do stanu faktycznego. Wnioskowane zmiany nie zostały zaliczone do istotnych zmian w instalacjach.

Opisana w zebranej w sprawie dokumentacji instalacja do wykonywania nadruków na folii metodą fleksograficzną o zużyciu rozpuszczalników organicznych 1751 ton na rok, została wymieniona w ust. 6 pkt 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) (instalację do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton).

Zgodnie z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta, gdyż przedmiotowa instalacja nie należy do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz takich, o których mowa w art. 378 ust. 2a tej ustawy, tj.:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1,
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), 18 czerwca 2025 r. Starosta Poznański zamieścił w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, informację o złożeniu wniosku przez adapa Poland Bogucin spółka z o.o. o zmianę pozwolenia zintegrowanego (numer karty informacyjnej: WKI-000683/25).

Podstawą do wydania niniejszej decyzji jest wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 3 czerwca 2025 r., uzupełniony i zmieniony pismami z 1 września 2025 r., 26 listopada 2025 r., 15 grudnia 2025 r., 10 lutego 2026 r., 22 kwietnia 2026 r. i 21 lipca 2026 r.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Poznański pismem z dnia 18 czerwca 2025 r. przekazał zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w formie dokumentu elektronicznego Ministrowi Klimatu i Środowiska, natomiast uzupełnienia do tego wniosku pismami z 1 października 2025 r., 4 grudnia 2025 r., 30 grudnia 2025 r. i 20 sierpnia 2026 r.

Starosta Poznański zawiadomił stronę postępowania pismem z dnia 1 października 2025 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak WŚ.6222.9.2024.I, będącej pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie na terenie zakładu adapa Poland Bogucina spółka z o.o., zlokalizowanego przy ul. Pilotów 12 w miejscowości Bogucin, gmina Swarzędz.

W toku postępowania przedłożono wymagane przepisami art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację, członków zarządu i wspólnika prowadzącego instalację, kserokopię decyzji Starosty Poznańskiego nr 220/25, z dnia 24 stycznia 2025 r., zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę fundamentu pod dopalacz LZO na terenie zakładu produkcyjnego Bogucin i Janikowo, ul. Pilotów, działki 241/6, 241/7, 241/12, ob. Bogucin, 242/68, obręb Janikowo, a także operat przeciwpożarowy dla miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu adapa Poland Bogucin spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pilotów 12, Bogucin, opracowany w maju 2025 r., przez mgr inż. – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i panią – inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2025 r., znak MZ.5268.83.2.2025.NJ.

W toku prowadzonego postępowania, w dniu 6 lutego 2026 r. na terenie zakładu adapa Poland Bogucin spółka z o.o. w Bogucinie, przeprowadzono oględziny. Celem oględzin była weryfikacja przedstawionych we wniosku informacji o instalacji wymagającej pozwolenia oraz rozwiązań dotyczących miejsc oraz warunków magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów. W trakcie oględzin eksploatowane był trzy drukarki fleksograficzne, dopalacz LZO oraz destylarka rozpuszczalników. Przedstawiciele prowadzącego instalację oświadczyli, że zużycie rozpuszczalników organicznych do powierzchniowej obróbki nie uległo zmianie i jest zgodne z określonym w pozwoleniu zintegrowanym (1751 Mg/rok). W trakcie oględzin ustalono, że źródła emisji hałasu do środowiska uległy zmianie w stosunku do określonych w pozwoleniu zintegrowanym. W zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza ustalono, że źródłami emisji są: 5 maszyn drukarskich (3 ośmiokolorowe, 2 dziesięciokolorowe), jedna maszyna dwufunkcyjna (dziesięciokolorowa z zespołem nakładania lakierów lub klejów), dopalacz LZO, mieszalnia farb, destylarka rozpuszczalników. W zakresie gospodarki odpadami okazano miejsca magazynowania odpadów określone w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym oraz zorganizowane nowe miejsca magazynowania odpadów opisane we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. W związku z przedłożeniem w toku oględzin wydruku pełnomocnictwa dla pani do reprezentowania prowadzącego instalację, udzielonego w formie elektronicznej, pani zadeklarowała, że w terminie 7 dni od dnia oględzin prześle do starostwa elektronicznie podpisane pełnomocnictwo. Pełnomocnik prowadzącego instalację wniósł do protokołu, że odpady o kodzie 15 01 10* będą magazynowane na utwardzonym placu w zamykanym metalowym kontenerze (w miejscu oznaczonym w operacie przeciwpożarowym jako MMO1).

Zgodnie z art. 183c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Starosta Poznański pismem z dnia 17 lutego 2026 r. wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży w Poznaniu (dalej KMPSP), z prośbą o ustalenie terminu i przeprowadzenie kontroli zakładu adapa Poland Bogucin spółka z o.o. zlokalizowanego w Bogucinie przy ul. Pilotów 12, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu. Do wystąpienia załączona została kserokopia dokumentacji sprawy. W ww. wystąpieniu Starosta Poznański wskazał, że po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji oraz zapisów operatu przeciwpożarowego tutejszy organ ustalił, że prowadzący instalację planuje magazynować odpady niebezpieczne o kodzie 15 01 10* bezpośrednio

w zamykanym metalowym kontenerze ustawionym na utwardzonym placu natomiast w operacie przeanalizowano warunki ochrony przeciwpożarowej dla magazynowania tego rodzaju odpadu w szczelnie zamkniętych beczkach umieszczonych na wannach ociekowych w zamykanym kontenerze metalowym oraz poprosił o przeanalizowanie ww. rozbieżności podczas kontroli i uwzględnienie opinii na jej temat w postanowieniu. KMPSP po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych postanowieniem z dnia 31 marca 2026 r., znak MZ.52805.8.2026.4.NJ stwierdził spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz spełnienie wymagań w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w „Operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu adapa Poland Bogucin sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pilotów 12, 62-002 Bogucin", opracowanym w maju 2025 r. przez mgr inż. – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i mgr inż. – inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz w postanowieniu KMPSP o sygnaturze MZ.5268.83.2.2025.NJ z dnia 29 sierpnia 2025 r. W uzasadnieniu postanowienia KMPSP wskazał, że w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że odpad o kodzie 15 01 10* jest odpadem niepalnym (zgodnie z założeniami operatu przeciwpożarowego), tym samym ww. odpad nie wypływa na warunki ochrony przeciwpożarowej. Ponadto w uzasadnieniu wskazano, że autor operatu pismem z dnia 18 marca 2026 r. złożył wyjaśnienia w zakresie odpadu o kodzie 15 01 10*, w których wskazał, że odpad o kodzie 15 01 10* analizowany był jako opakowania metalowe zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach, niekoniecznie o charakterze palnym.

Wraz z pismem z 22 kwietnia 2026 r. zostały przedłożone wyjaśnienia z dnia 18 marca 2026 r. autora operatu przeciwpożarowego dotyczące odpadu o kodzie 15 01 10* kierowane do KMPSP.

We wniosku prowadzący instalację wniósł o uaktualnienie zapisów pozwolenia opisujących rodzaj i parametry instalacji z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz rodzaj prowadzonej działalności w zakresie uaktualnienia listy urządzeń wchodzących w skład instalacji, bilansu wykorzystywanych surowców oraz opisu procesu technologicznego . W związku z powyższym zgodnie z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego uaktualniono zapisy pozwolenia określone w rozdziale III ustępie 1 pozwolenia.

W zakresie gospodarki odpadami zgodnie z wnioskiem uaktualniono zapisy zawarte w rozdziale III ustępie 4 pozwolenia w zakresie podstawowego składu i właściwości wytwarzanych odpadów, ilości poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczony do wytworzenia w okresie roku, sposobów i miejsc magazynowania wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji odpadów oraz określono warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z operatu przeciwpożarowego. We wniosku i decyzji nadano odpadom kody zgodnie z katalogiem odpadów, opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10). Z zapisów wniosku wynika, że miejsca i sposoby magazynowania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz olejów odpadowych spełniają wymagania określone w przepisach szczegółowych tj. w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2024 r. poz. 573) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1694). We wniosku prowadzący instalację wykazał, że sposoby magazynowania pozostałych wytwarzanych na terenie zakładu odpadów spełniają wymagania określone dla magazynowania odpadów poszczególnych rodzajów w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742). Z przedstawionego wniosku wynika, że postępowanie z wytwarzanymi odpadami będzie zgodne z zasadami określonymi w przepisach o odpadach. Wszystkie wytwarzane odpady będą przekazywane podmiotom uprawnionym do gospodarowania tymi odpadami zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Transport odpadów do miejsc ich dalszego zagospodarowania będzie wykonywany przez uprawnione podmioty. Do czasu uzbierania partii transportowej odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu adapa Poland Polska sp. z o.o.

z siedzibą w Bogucinie w sposób selektywny, zabezpieczający przed mieszaniem oraz rozprzestrzenianiem się odpadów. Na terenie zakładu prowadzący instalację zorganizował na działce o nr ewid. 242/67 dwa miejsca magazynowania odpadów:
1) zamykany metalowy kontener morski o pow. 30 m^2, gdzie magazynowane będą odpady o kodach: 08 01 11*, 08 01 13*, 13 02 05*, 15 02 02*, 16 02 13* w szczelnych, zamykanych pojemnikach umieszczonych na wannach wychwytujących (miejsce magazynowania oznaczone w operacie przeciwpożarowym jako MMO2),
2) utwardzony plac magazynowy o pow. 180 m2, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne o kodzie 15 01 10* w zamykanym metalowym kontenerze oraz odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 07 02 13, 12 01 04, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06 w kontenerach i 15 02 03 w zamykanym pojemniku (miejsce oznaczone w operacie przeciwpożarowym jako MMO1).
W pozwoleniu zgodnie z wnioskiem wskazano, że czas magazynowania odpadów na terenie zakładu nie będzie przekraczał okresu jednego roku.

W związku z likwidacją laminarek i pojawieniem się nowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza uaktualniono zapisy rozdziału III ustępu 3 punktu 3.2, określającego usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji.

We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego wskazano, że w związku z likwidacją laminarek, linii do cięcia nawiniętej na tuleje wstęgi folii na bobiniarkach, destylarki ROTO oraz montażem maszyny dwufunkcyjnej do druku fleksograficznego i rotograwiury niepublikacyjnej, destylarki OFRU i nowego dopalacza LZO (zastępującego dotychczas wykorzystywany dopalacz) spełniającego wymogi decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/2009 z dnia 22 czerwca 2020 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi, wynikła konieczność uaktualnienia zapisów pozwolenia w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. Z zapisów wniosku wynika, że zmieniono lokalizację emitora E-1 w związku z montażem nowego dopalacza. Do nowego dopalacza podłączone są maszyny drukarskie obecnie ujęte w pozwoleniu zintegrowanym oraz nowa maszyna dwufunkcyjna. Ozon z procesu druku z 5 maszyn określonych w pozwoleniu zintegrowanym odprowadzany jest emitorami: E-6, E-7, E-8, E-9, E10, natomiast z nowej maszyny będzie emitowany przez nowy emitor E-15. Opary rozpuszczalnika z destylarki rozpuszczalników OFRU odprowadzane będą emitorem E-16. Wielkość emisji dla procesu nadruku na folii metodą fleksograficzną ustalono zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/2009 z dnia 22 czerwca 2020 r. ustanawiającą konkluzje BAT w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w odniesieniu do emisji CO, NO_x oraz LZO w gazach odlotowych pochodzących z fleksografii i rotograwiury niepublikacyjnej. Z wniosku wynika, że proces wytwarzania farb drukarskich nie uległ zmianie i w dalszym ciągu wsad LZO dla tego procesu przekracza 100 Mg. W związku z czym proces ten podlega pod standardy emisyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860). W związku z powyższym w pozwoleniu uaktualniono zapisy rozdziału III ustępu 3 pozwolenia, określające rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz zapisy rozdziału III ustępu 7a punkt 7a.1 określającego monitoring emisji do powietrza.

W zakresie emisji hałasu do środowiska w związku ze zdemontowaniem 3 laminarek, dopalacza LZO z palnikiem o mocy 575 kW, dopalacza LZO z palnikiem o mocy 530 kW, destylarki ROTO, linii do cięcia oraz zamontowaniem nowego dopalacza LZO z palnikiem o mocy 530 kW i dwufunkcyjnej maszyny drukarskiej w pozwoleniu uaktualniono zapisy rozdziału III ustęp 5 punkt 5.2 pozwolenia zintegrowanego, dotyczące źródeł hałasu oraz czas ich pracy.

Wnioskiem z dnia 3 czerwca 2025 r. prowadzący instalację wniósł również o uaktualnienie zapisów pozwolenia zintegrowanego w zakresie określonego zakresu, sposobu i terminu przekazywania corocznych informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami w pozwoleniu oraz dodatkowych obowiązków nałożonych na prowadzącego instalację. W związku z powyższym uaktualniono zapisy rozdziału III ustępu 14 i rozdziału IV pozwolenia.

We wniosku wskazano, że od czasu ostatniej zmiany pozwolenia zintegrowanego nie zmieniły się sposoby magazynowania substancji niebezpiecznych, odpadów, nie wprowadzano zmian w obiegu tych substancji na terenie zakładu, sposobach zabezpieczenia czy monitorowania skuteczności zastosowanych sposobów przechowywania substancji mogących powodować ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, w związku z czym nie ma potrzeby aktualizacji raportu początkowego wykonanego w lipcu 2017 r.

W toku prowadzonego postępowania Starosta Poznański ustalił, że Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wydał na rzecz podmiotu adapa Poland Bogucin spółka z o.o. z siedzibą w Bogucinie decyzję z dnia 22 maja 2026 r., znak WOS.6220.1.16.2023-99 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejących budynków produkcyjno-magazynowych, terenów utwardzonych, rozbudowie instalacji do wykonywania nadruków na folii metodą fleksograficzną, laminowania i cięcia folii wraz z montażem nowego dopalacza lotnych związków organicznych oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o numerach geod. 241/6, 241/7, 241/12, obręb Bogucin oraz 242/66 i 242/67, obręb Janikowo, gmina Swarzędz. Zgodnie z art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji. W pozwoleniu w wymaganym zakresie uwzględniono warunki korzystania ze środowiska, wynikające z ww. decyzji.

W pozwoleniu w rozdziale IV punkcie 2 zobowiązano prowadzącego instalację do wyznaczenia na emitorach E-4, E-5, E-6, E-8, E-9 i E-10 miejsc poboru prób do badań wielości emisji oraz usytuowania stanowisk do pomiaru zgodnie z Polską Normą obowiązującą w tym zakresie. Obecnie procedowane postępowanie dotyczy zmiany warunków pozwolenia na podstawie, którego od 2014 r. prowadzona jest już instalacja, z której wykonywane są pomiary w zakresie emisji, więc powyższe zobowiązanie zostało już wykonane, stąd w niniejszej decyzji uchylono treść rozdziału IV ustępu 2.

Po przeanalizowaniu zebranej w sprawie dokumentacji, pismem z dnia 20 sierpnia 2026 r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański zawiadomił stronę postępowania o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie strona postępowania nie wniosła uwag do postępowania.

Zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami. Z wniosku i uzupełnień do niego wynika, że nie nastąpiły zmiany w zakresie pozostałych warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie. 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Staroście Poznańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

z up. STAROSTY
Anna Orczewska
Z-ca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymuje:

1. Pani
   pełnomocnik podmiotu adapa Poland Bogucin spółka z o.o.
   Comekoprojekt spółka z o.o.
   ul. Żmigrodzka 41/49
   60-171 Poznań
   (na adres e-Doręczeń: AE:PL-62263-22111-TIACC-21)
2. aa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
   (po stwierdzeniu ostateczności na adres e-Doręczeń: AE:PL-36275-98241-EEETD-21)
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
   (po stwierdzeniu ostateczności na adres e-Doręczeń: AE:PL-29291-21576-FUBVS-23)
3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
   ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
   (na adres e-Doręczeń: AE:PL-76338-88700-JTFJE-30)

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus, główny specjalista
tel. (61) 8410-509

*Opłatę skarbową w wysokości **1005,50 zł** za zmianę pozwolenia zintegrowanego, wniesiono 29 maja 2025 r. na rachunek Urzędu Miasta Poznania, Oddział Dochodów Budżetowych PKO Bank Polski S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.*
Dowód zapłaty dołączono do akt sprawy.

*Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości **17 zł** wniesiono 29 maja 2025 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, PKO Bank Polski S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.*
Dowód zapłaty dołączono do akt sprawy.

*Opłatę skarbową w wysokości **17 zł** za złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa wniesiono 10 lutego 2026 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Bank BNP Paribas nr 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004.*
Dowód zapłaty dołączono do akt sprawy